Équilibreuse roues automatique 3d affichage digital + pointeur laser

Référence : EQ 2100



Libellé article	Équilibreuse roues automatique 3d affichage digital + pointeur laser
Code barre	3700461482137
Intro	Équilibreuse motorisée VL, VUL et 4x4 avec grand affichage digital et mesure automatique des 3 paramètres. Ses nombreux programmes et sa fonction 2 opérateurs permettent un travail rapide et adapté à chaque utilisateur. Frein électromagnétique, laser et éclairage intégrés assurent un positionnement précis des masses. Son arbre long permet également de travailler sur les jantes à fort déport.
Texte	Fonctionnalités : - cycle automatique - touches multifonctions - programme statique et dynamique (2 plans) en une seule lancée - 9 programmes : 7 Alu (masse cachée) +Optimisation+Statique Moto - auto étalonnage/Calibration : masse de 50g - auto diagnostic : code défaut - fonction opérateurs multiples - affichage simultané des poids et positions de masse - arrêt automatique sur position de masse avec éclairage led intérieur de jante - frein électromagnétique verrouillable à souhait - précision de mesure : ±1g - précision d'affichage : 1g/5g
Plus produit	Pointeur laser Frein électro magnétique

	Prises de côtes automatiques
Caractéristiques	Caractéristiques : - alimentation : 240V-50Hz - puissance : 90W - dimensions carter ouvert : 1550x1160x1490mm - niveau sonore < 69dB - affichage digital (mise en veille 5min) - diamètre maxi de la roue : 1100mm - poids maxi de la roue : 70kg - diamètre maxi de la jante : 28 pouces - largeur de jante : de 1,5 à 20 pouces - mesure automatique des 3 paramètres : déport-diamètre-largeur - pointeur laser pour positionnement des masses - carter de sécurité avec démarrage automatique - durée du cycle de mesure : 7s - vitesse de rotation : 140trs/min - arbre : L.210mm-Ø40mmx4mm - plateau compartimenté pour cônes et masses - 4 supports de rangement - pince de positionnement de masses - poids : 149kg
Composition	Livrée avec : - EQ6521BL : 4 cônes de 42 à 137mm Ø40mm - Clé hexagonale 12mm - SA8305 : compas largeur de jante - SA8905 : masse étalon 50g pour calibration - OC8034 : pince à masses multifonction - EQ6404BL : écrou rapide Ø40x4mm avec bol/joint/bague de compression
Options	Installation et mise en service, nous consulter. Dans le cadre de la garantie, installation et mise en service doivent être effectuées par un professionnel.
Conseil	Installation et mise en service, nous consulter. Toutes nos équilibreuses sont livrées déjà étalonnées en usine.
Durée de garantie	2 ans
Puissance	90W
Tension	240V
Autres	Produit avec prise électrique
Poids du produit	149 kg
Code tarif	Tarif Equipement (TE)
Procédure de Garantie	INTERVENTION

Videos Coup de pouce

Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**:

- REMPLACEMENT CARTE ALIMENTATION
- REMPLACEMENT CPU
- CALIBRATION DES PIGES DE PRISE DE CÔTES
- REMPLACEMENT CAPTEURS PICK-UP

Vidéos utilisation



Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**:

- MISE EN SERVICE
- CALIBRATION
- EQUILIBRAGE JANTE TÔLE
- EQUILIBRAGE JANTE ALU

CLAS Equipements
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi)