# Équilibreuse roues automatique 3d affichage digital + pointeur laser

Référence : EQ 2100




| | |
|---|---|
| **Libellé article** | Équilibreuse roues automatique 3d affichage digital + pointeur laser |
| **Code barre** | 3700461482137 |
| **Intro** | Équilibreuse motorisée VL, VUL et 4x4 avec grand affichage digital et mesure automatique des 3 paramètres. Ses nombreux programmes et sa fonction 2 opérateurs permettent un travail rapide et adapté à chaque utilisateur. Frein électromagnétique, laser et éclairage intégrés assurent un positionnement précis des masses. Son arbre long permet également de travailler sur les jantes à fort déport. |
| **Texte** | Fonctionnalités :<br>- cycle automatique<br>- touches multifonctions<br>- programme statique et dynamique (2 plans) en une seule lancée<br>- 9 programmes : 7 Alu (masse cachée) +Optimisation+Statique Moto<br>- auto étalonnage/Calibration : masse de 50g<br>- auto diagnostic : code défaut<br>- fonction opérateurs multiples<br>- affichage simultané des poids et positions de masse<br>- arrêt automatique sur position de masse avec éclairage led intérieur de jante<br>- frein électromagnétique verrouillable à souhait<br>- précision de mesure : ±1g<br>- précision d'affichage : 1g/5g |
| **Plus produit** | Pointeur laser<br>Frein électro magnétique |

| | |
|---|---|
| | Prises de côtes automatiques |
| **Caractéristiques** | Caractéristiques :<br>- alimentation : 240V-50Hz<br>- puissance : 90W<br>- dimensions carter ouvert : 1550x1160x1490mm<br>- niveau sonore < 69dB<br>- affichage digital (mise en veille 5min)<br>- diamètre maxi de la roue : 1100mm<br>- poids maxi de la roue : 70kg<br>- diamètre maxi de la jante : 28 pouces<br>- largeur de jante : de 1,5 à 20 pouces<br>- mesure automatique des 3 paramètres : déport-diamètre-largeur<br>- pointeur laser pour positionnement des masses<br>- carter de sécurité avec démarrage automatique<br>- durée du cycle de mesure : 7s<br>- vitesse de rotation : 140trs/min<br>- arbre : L.210mm-Ø40mmx4mm<br>- plateau compartimenté pour cônes et masses<br>- 4 supports de rangement<br>- pince de positionnement de masses<br>- poids : 149kg |
| **Composition** | Livrée avec :<br>- EQ6521BL : 4 cônes de 42 à 137mm Ø40mm<br>- Clé hexagonale 12mm<br>- SA8305 : compas largeur de jante<br>- SA8905 : masse étalon 50g pour calibration<br>- OC8034 : pince à masses multifonction<br>- EQ6404BL : écrou rapide Ø40x4mm avec bol/joint/bague de compression |
| **Options** | Installation et mise en service, nous consulter.<br>Dans le cadre de la garantie, installation et mise en service doivent être effectuées par un professionnel. |
| **Conseil** | Installation et mise en service, nous consulter.<br>Toutes nos équilibreuses sont livrées déjà étalonnées en usine. |
| **Durée de garantie** | 2 ans |
| **Puissance** | 90W |
| **Tension** | 240V |
| **Autres** | Produit avec prise électrique |
| **Poids du produit** | 149 kg |
| **Code tarif** | Tarif Equipement (TE) |
| **Procédure de Garantie** | INTERVENTION |

**Videos Coup de pouce**

Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**:

- REMPLACEMENT CARTE ALIMENTATION
- REMPLACEMENT CPU
- CALIBRATION DES PIGES DE PRISE DE CÔTES
- REMPLACEMENT CAPTEURS PICK-UP

**Vidéos utilisation**

Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**:




- MISE EN SERVICE
- CALIBRATION
- EQUILIBRAGE JANTE TÔLE
- EQUILIBRAGE JANTE ALU

***Prix public HT : 2 599 €**

*Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2026 au 31/08/2027

CLAS Equipements
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi)