Enrouleur huile Ø10mm 15m 153bar

Référence : HU 1316



Libellé article	Enrouleur huile Ø10mm 15m 153bar
Code barre	3700461475900
Intro	Enrouleur professionnel pour distribution d’huile, équipé d’un flexible renforcé de 15 m supportant une pression jusqu’à 153 bar.
Texte	Conçu pour la distribution d’huile en atelier, cet enrouleur dispose d’un tuyau renforcé SAE 100R2AT résistant à une température jusqu’à 150 °C. Son système d’arrêt automatique permet d’ajuster facilement la longueur de flexible nécessaire lors des interventions.
Plus produit	Flexible renforcé SAE 100R2AT supportant jusqu’à 153 bar et 150 °C.
Caractéristiques	Caractéristiques : - support en acier peint - système d'arrêt automatique du tuyau - tuyau renforcé SAE 100R2AT - tuyau Øint. 10mm - longueur 15m, 150°C - pression max 153bar - raccord entrée 3/8" BSPT - raccord sortie 3/8" BSPT
Conseil	Idéal pour équiper les postes de distribution d’huile en atelier nécessitant une pression élevée et une grande longueur de flexible.
Durée de garantie	2 ans

Longueur câble	15 m
Diamètre	10 mm
Code tarif	Tarif Normal (TN)
Procédure de Garantie	DIAGNOSTIC



***Prix public HT : 425 €**

*Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2026 au 31/08/2027

CLAS Equipements
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi)