# Enrouleur graisse Ø8mm 20m 350bar

Référence : HU 1818



| | |
|---|---|
| **Libellé article** | Enrouleur graisse Ø8mm 20m 350bar |
| **Code barre** | 3700461475917 |
| **Intro** | Enrouleur professionnel pour la distribution de graisse, équipé d’un flexible renforcé de 20 m supportant une pression jusqu’à 350 bar. |
| **Texte** | Conçu pour les opérations de graissage en atelier, cet enrouleur est équipé d’un tuyau renforcé SAE 100R2AT adapté aux applications haute pression. Son dispositif d’arrêt tous les 50 cm permet d’ajuster précisément la longueur de flexible nécessaire pendant l’intervention. |
| **Plus produit** | Haute pression 350 bar avec dispositif d’arrêt du tuyau tous les 50 cm. |
| **Caractéristiques** | Caractéristiques :<br>- support en acier peint<br>- dispositif d'arrêt tous les 50cm<br>- tuyau renforcé SAE 100R2AT<br>- tuyau Øint. 8mm<br>- longueur 20m<br>- pression max 350bar<br>- raccord entrée 1/4" BSPT<br>- raccord sortie 1/4" BSPT |
| **Conseil** | Idéal pour équiper les postes de graissage nécessitant une pression élevée et une grande longueur de flexible. |
| **Durée de garantie** | 2 ans |

| | |
|---|---|
| **Longueur câble** | 20 m |
| **Diamètre** | 8 mm |
| **Code tarif** | Tarif Normal (TN) |
| **Procédure de Garantie** | DIAGNOSTIC |




***Prix public HT : 425 €**

*Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2026 au 31/08/2027

CLAS Equipements
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi)