

ENROULEUR 1x6mm² POUR MISE A LA TERRE

Référence : OE 0501



Libellé article	ENROULEUR 1x6mm ² POUR MISE A LA TERRE
Code barre	3700461419256
Plus produit	Pince anti-déflagrante ATEX 94/9/CE
Caractéristiques	<p>Caractéristiques de l'enrouleur :</p> <ul style="list-style-type: none">- l'enrouleur n'est pas antidéflagrant- IP42- courant nominal : 20A- tension d'isolation : 2.5kV- câble unipolaire 1x6mm² H05V-F couleur jaune/vert- dispositif d'arrêt tous les 50cm <p>Caractéristiques de la pince :</p> <ul style="list-style-type: none">- pince version II2GD Ex d IIC T6-Ex tD A21/IP65/Temp 85°C- conforme aux normes : EN 60079-0, EN 60079-1, EN 61241-0, EN 61241-1- approbation CESI 03 ATEX 94/9/CE- utilisation : Environnement à atmosphère explosive en présence du gaz du groupe IIC et des poudres inflammables- doté d'un système d'ouverture anti déchirures- fiable, robuste, maniable et simple d'utilisation- tension d'isolation : 3kV- courant nominal : 10A- ouverture : 3 à 20mm- dimensions : 250x110x35mm

Durée de garantie	2 ans
Puissance	1800W
Longueur câble	14 m
Poids du produit	6,50 kg
Code tarif	Tarif Normal (TN)
Procédure de Garantie	DIAGNOSTIC



CLAS Equipements
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et
de 13h30 à 17h30 (16h30 le
vendredi)