

COFFRET EXTRACTION HYDRAULIQUE

Référence : OM 9385



Libellé article	COFFRET EXTRACTION HYDRAULIQUE
Code barre	3700461442742
Intro	<ol style="list-style-type: none">1. COMPOSITION2. CHOIX DES DOUILLES D'EXTRACTION3. EXTRACTION4. INSERTION DU NOUVEAU SILENT-BLOC
Texte	<p>Fig.1</p> <ul style="list-style-type: none">- choisir les douilles adaptées au diamètre et la vis d'extraction- coupler les douilles et la vis à l'extracteur hydraulique- fixer le montage avec les écrous d'ajustement <p>Fig. 2</p> <ul style="list-style-type: none">- actionner la commande hydraulique afin d'extraire le silent-bloc dans la douille longue <p>Fig. 3</p> <ul style="list-style-type: none">- inverser le montage des douilles, placez le nouveau silent-bloc et fixez par les écrous d'ajustement <p>Fig. 4</p> <ul style="list-style-type: none">- actionnez la commande hydraulique : le silent-bloc va être inséré dans son alésage
Composition	<p>Composition :</p> <ul style="list-style-type: none">- SA9384 : vérin hydraulique 18T avec raccord 3/8"- SA9385 : tige filetée M10x1.5- SA9386 : tige filetée M12x1.75- SA9387 : tige filetée M14x1.5

- SA9388 : tige filetée M16x2.0
- jeu de 22 douilles courtes 40mm
- jeu de 22 douilles longues 110mm
- valise plastique
- SA4215 : raccord interface 1/4"-3/8"

Durée de garantie 2 ans

Capacité max (T) 18 T

Code tarif Tarif Normal (TN)

Procédure de Garantie EASY



CLAS Equipements
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et
de 13h30 à 17h30 (16h30 le
vendredi)