Huile synthétique spéciale compresseurs à vis (5l)

Référence : OP 6813



Libellé article	Huile synthétique spéciale compresseurs à vis (5l)
Code barre	3700461477669
Intro	Huile spécialement conçue pour la lubrification des compresseurs à vis.
Texte	Technologie synthétique PAO (polyalphaoléfine). Formulée uniquement avec des matières premières et bases lubrifiantes neuves. Bonne stabilité thermique (température de refoulement >90°C). Lubrification immédiate des vis même à haute pression (>10 bars). Propriétés anti-usure et anti-friction renforcées. Neutralité vis-à-vis des joints et des élastomères. Excellente stabilité au cisaillement (maintien du film lubrifiant). Maintien des performances à tous les régimes (indice de viscosité élevé). Protection des organes et des alliages (additifs anti-corrosion et anti-oxydant). Prolonge la durée de vie du matériel tout en diminuant les coûts d'entretien. Miscible avec les autres fluides hydrauliques de même nature.
Caractéristiques	Bidon de 5l ISO 6743 Classification DAJ DIN 51506 VD-L Densité à 20°C : 0,864 kg/l Aspect : liquide visqueux limpide Couleur : ambre clair Viscosité à 40°C : 70 mm2/s Viscosité à 100°C : 10,8 mm2/s

	Indice de viscosité : 143 Point éclair : 245°C Point d’écoulement : -35°C Stabilité au stockage : excellente
Durée de garantie	Pas de garantie (consommable)
Contenance (ml)	5 000 ml
Contenance (l)	5 l
Code tarif	Tarif Normal (TN)
Procédure de Garantie	NO
Type de consommables	Lubrifiant



CLAS Equipements
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi)