Kit remplissage de détection de fuites azote/hydrogène (N2-H2) 50bar

Référence : AC 1017



Libellé article	Kit remplissage de détection de fuites azote/hydrogène (N2-H2) 50bar
Code barre	3700461483004
Intro	Kit conçu pour pressuriser et contrôler l'étanchéité des installations de climatisation et de réfrigération à l'aide d'azote hydrogéné technique. Il permet de simuler la pression de fonctionnement du circuit avant sa mise en service.
Texte	La mise sous pression du circuit permet de contrôler son étanchéité et d'identifier d'éventuelles pertes de pression pouvant provenir d'un raccordement défectueux, d'une mauvaise soudure ou d'un défaut de l'installation. La pression de test est adaptée au type de réfrigérant utilisé, grâce aux différentes zones clairement indiquées sur le manomètre. Le maintien de la pression peut ainsi être contrôlé facilement afin de valider l'étanchéité du circuit avant sa mise en service et éviter toute intervention ultérieure liée à une fuite.
Plus produit	Compatible gaz R134a et R1234yf
Caractéristiques	Compatible petite et grande bouteilles
Composition	Composition : - malette - SA4062 : bloc mano détenteur avec vanne de sécurité allant jusqu'à 50bar - SA4060 : manomètre d'isolation + flexible 12cm - SA4063 : réducteur pour bouteille 1kg - SA1090 : bouteille azote hydrogéné (N2-H2) 1kg - SA4061 : tuyauterie de 150cm

	- SA4029 : raccord haute pression - SA4052 : raccord haute pression spécifique gaz R1234yf
Durée de garantie	2 ans
Code tarif	Tarif Normal (TN)
Procédure de Garantie	EASY
Type de consommables	Additif
Videos Coup de pouce	Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**:





RÉGLAGE DU PERCUTEUR

TN

CLAS Equipements
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi)