Appareil remplacement/vidange liquide de refroidissement

Référence : AC 1020



Libellé article	Appareil remplacement/vidange liquide de refroidissement
Code barre	3700461491696
Intro	Cet appareil mobile permet de vidanger, contrôler l'étanchéité, nettoyer, créer le vide pour purger le circuit de refroidissement et le remplir, grâce à son système venturi couplé à un manomètre. Assure une intervention écologique puisque le liquide usagé du circuit de refroidissement est récupéré en quasi-totalité, permettant à l'utilisateur de démonter n'importe quel organe moteur sans écoulement de liquide de refroidissement.
Texte	Compatible avec les véhicules, essence, diesel, hybride et électrique (éthylène glycol)
Plus produit	Intervention rapide Aucune pollution des sols
Caractéristiques	Caractéristiques : - 2 cuves indépendantes de 15 litres permettent de stocker le liquide pollué et le liquide neuf - 2 manomètres de contrôle des cuves - branchement sur le vase d’expansion via un adaptateur conique - 3 tubes plongeur différent longueur - 4 roues pivotantes - dimension : L.430xl.610xH.1350mm - poids : 43kg Fonctions :

	- extraction liquide usagé - test de l' étanchéité en dépression - remplissage liquide neuf - vidange cuve liquide usagé - vidange cuve liquide neuf
Options	Options : - AC1022 : adaptateur vidange circuit de refroidissement par gravité
Durée de garantie	2 ans
Contenance (ml)	15 000 ml
Contenance (l)	15 l
Code tarif	Tarif Normal (TN)
Procédure de Garantie	DIAGNOSTIC
Avantage client	Compatible E. Fluide (éthylène glycol)
Videos Coup de pouce	Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**:





REMPLACEMENT CLAPET ANTI-RETOUR, SOUPAPE SÉCURITÉ ET FILTRE ÉCHAPPEMENT SYSTÈME VENTURI

TN

***Prix public HT : 1 799 €**

*Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2026 au 31/08/2027

CLAS Equipements
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi)