
Réglophare double laser

Référence : AC 2013



Libellé article	Réglophare double laser
Code barre	3700461447822
Texte	Fonctions : - contrôle et mesure du rabattement 0-4% - contrôle du réglage latéral ±5cm/10m - mesure de la puissance d'éclairage 0-150klux/1m, 0-240lux/25m - intervention sur phares (Xénon, Halogène, LED...), antibrouillard
Plus produit	Ajustement précis face à l'optique grâce au laser
Caractéristiques	Caractéristiques : - aligneur type laser (SA2037) conforme Norme EN 60825 - luxmètre digital - colonne alu (démontable) graduée de 20 à 150cm - mécanisme de réglage coulissant - boîtier thermoplastique à inclinaison réglable - alimentation aligneur laser : 3 piles 1.5V (fournies) - dimensions : L.712xl.580xH.1810mm - Norme UTAC NFR 63801
Durée de garantie	2 ans
Longueur	712 mm
Largeur	580 mm

Hauteur	1 810 mm
Code tarif	Tarif Normal (TN)
Procédure de Garantie	DIAGNOSTIC
Videos Coup de pouce	Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**:





INSTALLATION DE LA CELLULE DU RÉGLOPHARE

CLAS Equipements
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi)