

Réglophare double laser

Référence : AC 2013



Libellé article	Réglophare double laser
Code barre	3700461447822
Texte	Fonctions : <ul style="list-style-type: none">- contrôle et mesure du rabatement 0-4%- contrôle du réglage latéral $\pm 5\text{cm}/10\text{m}$- mesure de la puissance d'éclairage 0-150klux/1m, 0-240lux/25m- intervention sur phares (Xénon, Halogène, LED...), antibrouillard
Plus produit	Ajustement précis face à l'optique grâce au laser
Caractéristiques	Caractéristiques : <ul style="list-style-type: none">- aligneur type laser (SA2037) conforme Norme EN 60825- luxmètre digital- colonne alu (démontable) graduée de 20 à 150cm- mécanisme de réglage coulissant- boîtier thermoplastique à inclinaison réglable- alimentation aligneur laser : 3 piles 1.5V (fournies)- dimensions : L.712xl.580xH.1810mm- Norme UTAC NFR 63801
Durée de garantie	2 ans
Longueur	712 mm
Largeur	580 mm

Hauteur 1 810 mm
Code tarif Tarif Normal (TN)
Procédure de Garantie DIAGNOSTIC

Videos Coup de pouce

Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**:

2
WARRANTY



[INSTALLATION DE LA CELLULE DU RÉGLOPHARE](#)



TN

***Prix public HT : 999 €**

*Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2025 au 31/08/2026

CLAS Equipements
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et
de 13h30 à 17h30 (16h30 le
vendredi)