

OBUS 21.5x7.8mm R1234yf (5 PCS)

Référence : CO 4085



Libellé article	OBUS 21.5x7.8mm R1234yf (5 PCS)
Code barre	3700461494895
Intro	Gardez la conformité de vos interventions sur les véhicules de dernière génération avec le lot CO 4085. Spécialement conçus pour le gaz R1234yf, ces obus de haute précision assurent une étanchéité parfaite et répondent aux contraintes techniques strictes des nouveaux systèmes de climatisation.
Texte	Le CO 4085 est l'élément indispensable pour maintenir l'intégrité des circuits fonctionnant au nouveau fluide frigorigène, plus sensible aux fuites que son prédecesseur.
	Spécification R1234yf : Matériaux et joints élastomères spécifiquement formulés pour une compatibilité totale avec le gaz R1234yf et les huiles de lubrification de type PAG/POE dédiées.
	Dimensions Précises (21.5 x 7.8mm) : Ajustement parfait pour les ports de service haute et basse pression, garantissant un débit optimal lors de la charge et une fermeture hermétique immédiate après déconnexion.
	Étanchéité Renforcée : Conception prévenant les micro-fuites, point critique sur les systèmes R1234yf où le coût du gaz impose une rigueur absolue lors du remplacement des composants.
	Résistance à l'Oxydation : Traitement de surface spécifique pour résister à la corrosion et aux variations thermiques extrêmes sous le capot moteur.

Format Professionnel : Lot de 5 pièces, idéal pour un renouvellement systématique lors de chaque maintenance curative du circuit.

L'atout CLAS : En utilisant le CO 4085, vous assurez une prestation conforme aux normes constructeurs actuelles. Contrairement à des obus "standard" qui peuvent se dégrader rapidement au contact du R1234yf, ce modèle préserve durablement la charge de gaz et la performance du système.

Durée de garantie Pas de garantie (consommable)

Code tarif Tarif Normal (TN)

Procédure de Garantie NO



***Prix public HT : 15 €**

*Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2025 au 31/08/2026

CLAS Equipements
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et
de 13h30 à 17h30 (16h30 le
vendredi)