
Cric hydropneumatique 15-30T

Référence : OH 3015N



Libellé article	Cric hydropneumatique 15-30T
Code barre	3700461497353
Texte	Cric permettant de travailler rapidement et sans effort
Plus produit	Double capacité: 15 et 30T
Caractéristiques	Caractéristiques : - permet de travailler rapidement et sans effort - système anti-surcharge - equipé d'une valve de contrôle de vitesse de descente pour une sécurité accrue - 2 étages : position 15T et 30T - long manche en T pour un positionnement facile du cric sous le véhicule - manche 3 positions : 90-45-0° système de verrouillage métal - piston traité pour une haute durabilité - h. mini : sans rallonge 150mm/avec rallonges 270mm - h. maxi : sans rallonge 289mm/avec rallonges 409mm - longueur : 480mm - largeur : 290mm - rallonges : 45-75mm - pression d'alimentation : 9-12bar - poids : 38kg
Durée de garantie	2 ans
Longueur	480 mm

Largeur	290 mm
Poids du produit	38 kg
Hauteur max.	289 mm
Hauteur min.	150 mm
Type de cric	Hydropneumatique
Capacité max (T)	30 T
Code tarif	Tarif Normal (TN)
Composition nomenclature	1 x OH 3015-1 - Cric hydropneumatique 15-30T 1 x OH 3015-2 - Manche cric hydropneumatique 15-30T
Procédure de Garantie	NO
Videos Coup de pouce	Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**:





REMPLACEMENT DU BLOC COMMANDE

CLAS Equipements
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi)