
Cric hydropneumatique haute levée 30T

Référence : OH 9032N



Libellé article	Cric hydropneumatique haute levée 30T
Code barre	3700461496950
Plus produit	Maintien de la capacité de charge en position haute
Caractéristiques	Caractéristiques : - système anti-surcharge - équipé d'une valve de contrôle de vitesse de descente pour une sécurité accrue - long manche en T pour un positionnement facile du cric sous le véhicule - 3 positions : 90-45-0° système de verrouillage métal - h. mini : sans rallonge 360mm/avec rallonges 505mm - h. maxi : sans rallonge 627mm/avec rallonges 772mm - longueur : 840mm - largeur : 282mm - rallonges : 45-100mm - pression d'alimentation : 9-12bars - poids : 87kg
Affectations	Affectations : Travaux publics, engins agricoles, engins militaires, trains.
Durée de garantie	2 ans
Longueur	840 mm
Largeur	282 mm
Poids du produit	87 kg

Hauteur max.	772 mm
Hauteur min.	360 mm
Type de cric	Hydropneumatique
Capacité max (T)	30 T
Code tarif	Tarif Normal (TN)
Composition nomenclature	1 x OH 9032-1 - Cric hydropneumatique haute levée 30T 1 x OH 9032-2 - Manche cric hydropneumatique haute levée 30T
Procédure de Garantie	NO
Videos Coup de pouce	Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**:





REMPLACEMENT DU BLOC COMMANDE

CLAS Equipements
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi)