

## Cric hydropneumatique 10-22-40T

Référence : OH 9042N



<b>Libellé article</b>	Cric hydropneumatique 10-22-40T
<b>Code barre</b>	3700461496936
<b>Plus produit</b>	Profil bas
<b>Caractéristiques</b>	<p>Caractéristiques :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- permet de travailler rapidement et sans effort</li><li>- système anti-surcharge</li><li>- 3 étages : 40-22-10T</li><li>- équipé d'une valve de contrôle de vitesse de descente pour une sécurité accrue</li><li>- long manche en T pour un positionnement facile du cric sous le véhicule</li><li>- manche 3 positions : 90-45-0° système de verrouillage métal</li><li>- piston traité pour une haute résistance</li><li>- h. mini : sans rallonge 125mm/avec rallonges 256mm</li><li>- h. maxi : sans rallonge 276mm/avec rallonges 407mm</li><li>- longueur : 527mm</li><li>- largeur : 268mm</li><li>- rallonges : 11-45-75mm</li><li>- pression d'alimentation : 9-12bar</li></ul> poids : 38,4kg
<b>Affectations</b>	Affectations : Camion, remorque, bus, engin agricole, travaux publics.
<b>Durée de garantie</b>	2 ans
<b>Longueur</b>	527 mm

<b>Largeur</b>	268 mm
<b>Poids du produit</b>	36 kg
<b>Hauteur max.</b>	407 mm
<b>Hauteur min.</b>	125 mm
<b>Type de cric</b>	Hydropneumatique
<b>Capacité max (T)</b>	40 T
<b>Code tarif</b>	Tarif Normal (TN)
<b>Composition nomenclature</b>	1 x OH 9042-1 - Cric hydropneumatique 10-22-40T 1 x OH 9042-2 - Manche cric hydropneumatique 10-22-40T
<b>Procédure de Garantie</b>	NO

**Videos Coup de pouce**

Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**:



[REEMPLACEMENT DU BLOC COMMANDE](#)



TN

CLAS Equipements  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et  
de 13h30 à 17h30 (16h30 le  
vendredi)