
Cric idropneumatico 15-30-50T

Riferimento : OH 5030N



Testo dell'articolo	Cric idropneumatico 15-30-50T
Codice a barre	3700461496943
Prodotto esaurito	Tripla capacità: 15, 30 e 50 t
Caratteristiche	Caratteristiche: - sistema anti-sovraccarico - dotato di una valvola di controllo della velocità di discesa per una maggiore sicurezza - 3 livelli: 15-30-50T - lungo manico a T per un facile posizionamento del cric sotto il veicolo - manico a 3 posizioni: 90-45-0° con sistema di bloccaggio in metallo - altezza minima: senza prolunghe 150 mm / con prolunghe 270 mm - altezza massima: senza prolunghe 312 mm / con prolunghe 387 mm - lunghezza: 858 mm - larghezza: 275 mm - pistone trattato per garantire un'elevata resistenza - prolunghe: 45-75 mm - pressione di alimentazione: 9-12 bar - peso: 56 kg
Assegnazioni	Destinazioni d'uso: autocarri, rimorchi, autobus, macchine agricole, lavori pubblici.
Durata della garanzia	2 anni
Lunghezza	825 mm

Larghezza	282 mm
Peso del prodotto	56 kg
Altezza massima	302 mm
Altezza min.	150 mm
Tipo di cric	Idropneumatico
Capacità massima (T)	50 T
Codice tariffario	Tariffa normale (TN)
Composizione della distinta base	1 x OH 5030-1 - Cric idropneumatico 15-30-50T 1 x OH 5030-2 - Manico per martinetto idropneumatico 15-30-50T
Procedura di garanzia	NO
Video "Una mano"	Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**:  REMPLACEMENT DU BLOC COMMANDE



***Prezzo al pubblico IVA esclusa : 1.990 €**

*Tariffe consigliate per gli utenti applicabili dal 01/09/2026 al 31/08/2027

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30 (il venerdì fino alle 16:30)