Tavola elevatrice da 1000 kg per batterie VE e componenti pesanti

Riferimento : OH 1301



Testo dell'articolo	Tavola elevatrice da 1000 kg per batterie VE e componenti pesanti
Codice a barre	3700461499470
Introduzione	Questo tavolo è appositamente progettato per la rimozione e il rimontaggio preciso di componenti pesanti con un carico massimo non superiore a 1 t (batteria di veicoli elettrici e/o gruppo motopropulsore). Versatile, si adatta a tutte le vostre esigenze grazie alle numerose regolazioni e ai supporti opzionali disponibili su richiesta.
Testo	Un comando idropneumatico consente una regolazione in altezza senza sforzo, rapida e precisa. La discesa è resa sicura dalla funzione "uomo morto", che richiede due azioni simultanee da parte dell'operatore. La discesa si arresta automaticamente in caso di problemi che coinvolgano l'operatore. Il piano di lavoro, completamente mobile rispetto al telaio, dispone di 104 fori filettati M10x1,5 distribuiti uniformemente per l'alloggiamento di diversi accessori (disponibili su richiesta).
Prodotto esaurito	Precisione e maneggevolezza
Caratteristiche	Caratteristiche: - lunghezza: 1680 mm - larghezza: 780 mm - altezza: 1000 mm - altezza minima del piano: 725 mm - altezza massima del piano: 1995 mm - lunghezza massima del piano: 1560 mm

	- lunghezza minima del piano: 1340 mm - tempo di salita: +/-60 s - tempo di discesa: +/-20 s - 4 ruote piroettanti con freno: 130 mm - 4 maniglie disposte intorno al tavolo per un comfort di utilizzo ottimale durante la regolazione del carico e il riposizionamento. - peso: 385 kg Regolazioni: - il piano di lavoro si estende in tre posizioni bloccabili per una superficie massima di 1560 mm x 730 mm. È dotato di filettatura M10x1,5 per l'alloggiamento di diversi accessori (disponibili su richiesta). - La planarità del tavolo è regolabile in 2 punti per garantire un'elevata precisione di posizionamento (angolo di inclinazione +/- 20%) - Il piano è mobile in traslazione e orientabile per una maggiore precisione durante il posizionamento degli elementi.
Composizione	Composizione: Fornito in 4 colli da assemblare - collo n. 1: tavolo elevatore assemblato - collo n. 2: 4 ruote piroettanti, 4 maniglie del piano di lavoro, 2 cavi di comando per lo sblocco della discesa, 1 supporto per la pompa, viteria e istruzioni di montaggio. - collo n. 3: telaio della maniglia e viteria - collo n. 4: pompa, tubo flessibile idraulico e guarnizioni.
Opzioni	Opzione: - supporto avvitabile (es.: CO1160)
Durata della garanzia	2 anni
Lunghezza	1.680 mm
Larghezza	785 mm
Altezza	1.000 mm
Peso del prodotto	385 kg
Altezza massima	1.995 mm
Altezza min.	725 mm
Capacità massima (T)	1 T
Codice tariffario	Tariffa attrezzature (TE)
Procedura di garanzia	DIAGNOSI
Vantaggio per il cliente	Supporti per il prelievo con carrello elevatore. Adatto per un utilizzo di precisione.



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30 (il venerdì fino alle 16:30)