
Montagomme automatico 10"-24" a 2 velocità 400 V

Riferimento : DM 1501



Testo dell'articolo	Montagomme automatico 10"-24" a 2 velocità 400 V
Codice a barre	3700461400841
Introduzione	Smontagomme automatico a 2 velocità con ausilio di montaggio (braccio di assistenza). Appositamente adattato per il montaggio e lo smontaggio senza sforzo di tutti gli pneumatici di autovetture, veicoli commerciali e 4x4. Dotato di dispositivi a rullo, disco e zoccolo, il tutto articolato, questo braccio di assistenza vi consentirà di sostituire anche gli pneumatici più difficili da maneggiare.
Testo	Per l’installazione e la messa in servizio, consultateci. Ai sensi della garanzia, l’installazione e la messa in servizio devono essere effettuate da un professionista.
Prodotto esaurito	Ideale per pneumatici Run Flat o a profilo ribassato
Caratteristiche	Caratteristiche: - braccio orizzontale che scorre su un rullo per facilitare lo spostamento - gonfiatore con manometro - diametro massimo dello pneumatico: 1180 mm - larghezza massima dello pneumatico: da 3 a 12 pollici - piastra di forma arcuata con protezione anti-schiacciamento - diametro esterno del cerchione: da 10 a 21 pollici - diametro del cerchione (presa interna): da 12 a 24 pollici - 2 velocità senza interruttore: velocità di rotazione 1: 6,5 giri/min velocità di rotazione 2: 13 giri/min

	- pedale ergonomico e intuitivo - spatola per smontaggio pneumatici orientabile in 2 posizioni - pressione di esercizio: 8-10 bar - filtro dell’aria e lubrificatore d’olio - valvola di sicurezza per il gonfiaggio tubeless: 3,5 bar - rumorosità < 70 dB - alimentazione: 400 V-50 Hz - potenza: 0,85-1,1 kW - potenza dello smontagomme: 2500 kg - dimensioni: 1900 x 1580 x 2000 mm
Composizione	Fornito con: - SA8902: 5 piastre di protezione per teste in acciaio - SA8903: 5 clip di protezione per teste in acciaio - SA8904: 1 protezione per pala di smontaggio - SA8906: set di 4 protezioni per ganasce per cerchi in lega - 1 smontagomme con protezione per cerchi in lega
Opzioni	Opzioni: - DM1102: kit di montaggio rapido per copricerchi in alluminio/acciaio
Durata della garanzia	2 anni
Potenza	1100 W
Tensione	400 V
Lunghezza	1.900 mm
Larghezza	1.580 mm
Peso del prodotto	315 kg
Codice tariffario	Tariffa attrezzature (TE)
Procedura di garanzia	INTERVENTO
È necessaria l'alimentazione pneumatica	SÌ
Video "Una mano"	Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**:



RÉGLAGE PELLE D'ÉTALONNAGE

RÉGLAGE DE LA VITESSE DE LA POTENCE

***Prezzo al pubblico IVA esclusa : 3.499 €**

*Tariffe consigliate per gli utenti applicabili dal 01/09/2026 al 31/08/2027

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30 (il venerdì fino alle 16:30)