Controllore di perdite tramite fumo

Riferimento : AC 0410



Testo dell'articolo	Controllore di perdite tramite fumo
Codice a barre	3700461400940
Testo	Grazie alle sue dimensioni compatte, questa macchina è facilmente trasportabile, consentendo di intervenire in ogni zona dell’officina. Il compressore integrato la rende indipendente dall’alimentazione d’aria. Compatibile con la maggior parte del parco veicoli, una volta collegata ai terminali della batteria, consente una rapida diagnosi dei circuiti chiusi del veicolo (turbo, scarico, raffreddamento...). Per individuare microperdite nei circuiti: - depressione - scarico - isolamento del turbo - coppa dell’olio - aspirazione - raffreddamento Questo apparecchio riduce notevolmente i tempi di ricerca delle perdite diffondendo un fumo opaco, sottile e immediatamente identificabile anche sulle perdite più lievi. Senza alcun rischio per l’operatore e il veicolo.
Prodotto esaurito	Compressore integrato Lettura del tasso di perdita

Caratteristiche	Caratteristiche: - alimentazione: 12 V - pressione di uscita: 1,2 bar per sistema turbo / 0,05 bar per sistema di scarico - portata: 8 L/min - regolazione del fumo - modalità di funzionamento: solo aria o fumo - manometro di controllo - capacità olio: 50 ml - olio minerale 250 ml (incluso) - fornito con i relativi accessori - fluido di prova 250 ml = 35 ore di utilizzo - peso: 6 kg - dimensioni: 260 x 210 x 230 mm
Composizione	Composizione: - unità principale - kit di accessori - cono adattatore - cavo di alimentazione - tubo di scarico dei fumi - imbuto - sacchetto di aspirazione universale regolabile - guarnizione di ricambio per il sacco - liquido di prova (250 ml) - adattatore per tappo di rabbocco olio (per la maggior parte dei veicoli BMW) - diffusore di fumo - kit di accessori per il sistema EVAP (sistema di recupero dei vapori di carburante) - set di tappi di chiusura
Durata della garanzia	2 anni
Tensione	12 V
Altro	Oliatore obbligatorio
Peso del prodotto	6 kg
Capacità (ml)	50 ml
Capacità (l)	0,05 l
Codice tariffario	Tariffa normale (TN)
Procedura di garanzia	DIAGNOSI
Vantaggio per il cliente	Protezione dei componenti grazie alla gestione della bassa pressione. La qualità del prodotto ne consente un uso regolare/intensivo.



***Prezzo al pubblico IVA esclusa : 899 €**

*Tariffe consigliate per gli utenti applicabili dal 01/09/2026 al 31/08/2027

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30 (il venerdì fino alle 16:30)