Pinza multipresa isolata con doppia cremagliera premium

Riferimento : OE 0527



Testo dell'articolo	Pinza multipresa isolata con doppia cremagliera premium
Codice a barre	3700461407000
Introduzione	Pinza multiuso isolata 1000 V.
Testo	Pinza multiuso con cerniera sovrapposta: nessun rischio di allentamento e maggiore affidabilità delle ganasce. Struttura robusta: grazie alla testa ricurva e alla forma slanciata, garantisce un’ottima accessibilità negli spazi ristretti. Autobloccante su tubi e dadi per lavorare in sicurezza e garantire un risparmio energetico. Finitura cromata per un’elevata protezione anticorrosione grazie a una successione di 5 bagni. Rinforzi isolanti alle estremità dei bracci per proteggere dagli urti. Ergonomia che consente uno sforzo potente e un serraggio sicuro. Nastro di protezione che evita lo schiacciamento delle dita. Viene effettuata una differenziazione cromatica tra i 2 strati isolanti per consentire un controllo visivo dell’integrità dell’utensile al fine di confermarne il corretto utilizzo in ambito elettrico, come raccomandato dalla norma UTE18-510 e dalla norma CEI 60900. QUANDO LO STRATO ARANCIONE È DANNEGGIATO E LO STRATO ROSSO È VISIBILE = PERICOLO. - Lo spessore degli strati isolanti è determinato in funzione del peso degli utensili per garantire una resistenza ottimale. - Gli utensili sono progettati per resistere a temperature estreme comprese tra -20 e +70 °C

	- Ogni utensile viene testato a 10.000 V CA e omologato per 1.000 V CA per l’uso su reti a bassa tensione. - Vengono effettuati numerosi controlli in ogni fase della produzione, oltre ai controlli previsti dalla norma IEC 60900.
Prodotto esaurito	Sicurezza: indicatore di usura Garanzia a vita
Caratteristiche	Caratteristiche: - norma: NF EN 60900 / CEI 60900 / NF ISO 8976 / NF ISO 5744 - acciaio ad alte prestazioni: cromo-vanadio - durezza interna delle ganasce: 60 HRC - doppia cremagliera: 7 posizioni - campo di regolazione: da 5 a 36 mm - apertura delle ganasce: 28 mm
Durata della garanzia	a vita
Tensione	1000 V
Lunghezza	250 mm
Peso del prodotto	0,44 kg
Codice tariffario	Tariffa normale (TN)
Procedura di garanzia	EASY



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30 (il venerdì fino alle 16:30)