Pinza universale isolata premium

Riferimento : OE 0529



Testo dell'articolo	Pinza universale isolata premium
Codice a barre	3700461407154
Introduzione	Pinza premium isolata a 1000 V, versatile (serraggio, piegatura, taglio).
Testo	Viene effettuata una differenziazione cromatica tra i due strati isolanti per consentire un controllo visivo dell'integrità dell'utensile, al fine di confermarne il corretto utilizzo in ambito elettrico, come raccomandato dalla norma UTE18-510 e dalla norma CEI 60900. QUANDO LO STRATO ARANCIONE È DANNEGGIATO E LO STRATO ROSSO È VISIBILE = PERICOLO. - Lo spessore degli strati isolanti è determinato in funzione del peso degli utensili per garantire una resistenza ottimale. - Gli utensili sono progettati per resistere a temperature estreme comprese tra -20 e +70 °C - Ogni utensile viene testato a 10.000 V CA e omologato per 1.000 V CA per l'uso su reti a bassa tensione. - Vengono effettuati numerosi controlli in ogni fase della produzione, oltre ai controlli previsti dalla norma IEC 60900.
Prodotto esaurito	Sicurezza: indicatore di usura Garanzia a vita
Caratteristiche	Caratteristiche: - norme: NF EN 60900 / CEI 60900 / NF ISO 5743 / NF ISO 5744 / NF ISO 5746 - Capacità di taglio: filo d'acciaio semiduro 160 kg/mm²: Ø 1,6 mm - Lunghezza: 185 mm

	- Trattamento a induzione dei taglienti durante la forgiatura per garantire una lunga durata delle ganasce - Durezza dei taglienti: 60 HRC - Finitura cromata per un’elevata protezione anticorrosione grazie a una successione di 5 bagni - Assenza di gioco sull’asse per un perfetto allineamento dei taglienti che garantisce una qualità di taglio ottimale
Durata della garanzia	a vita
Tensione	1000 V
Lunghezza	185 mm
Codice tariffario	Tariffa normale (TN)
Procedura di garanzia	EASY



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30 (il venerdì fino alle 16:30)