Coppia di guanti isolanti classe 0 T9

Riferimento : OE 0309



Testo dell'articolo	Coppia di guanti isolanti classe 0 T9
Codice a barre	3701555300764
Introduzione	Misura 9
Testo	Coppia di guanti isolanti 3 in 1, in gomma naturale. A differenza della maggior parte dei guanti presenti sul mercato, originariamente destinati all'industria, questa coppia di guanti è stata appositamente progettata per lavorare su veicoli elettrici e ibridi. Ergonomici, i guanti si adattano perfettamente alla posizione naturale della mano. Inoltre, il loro spessore è ridotto al minimo, aumentando così il comfort d'uso e la destrezza durante la manipolazione di piccoli componenti. Questo paio di guanti offre una tripla protezione: elettrica, meccanica e termica. Per garantire un utilizzo ottimale, è importante scegliere la taglia giusta dei guanti.
Prodotto esaurito	Comfort, maneggevolezza, tripla protezione
Caratteristiche	Caratteristiche: - lunghezza: 36 cm - guanto isolante: resistenza meccanica, elettrica e termica (ARC-FLASH) - rivestimento esterno sul palmo e sulle dita goffrato per una presa ottimale, anche in condizioni di umidità o presenza di grasso - categoria AZC (resistenza agli acidi, all'ozono e alle temperature molto basse) Norme - EN60903 (logo a doppio triangolo): adatto ai lavori in presenza di tensione elettrica - EN388 (logo con martello in uno scudo): resistenza meccanica conforme alla norma

- EN61482-1-2: abbigliamento di protezione contro i pericoli termici di un arco elettrico
- CE 0333: DPI di categoria III (rischio mortale o di lesioni irreversibili) – DPI di concezione complessa
- classe 0: protezione a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua.

Le qualifiche ottenute da questi guanti sono 1121 EN 388 e APC 1 per l'arco elettrico. Queste certificazioni consentono l'utilizzo del guanto da solo (senza sovraguanto) per tutte le attività fuori tensione la cui analisi del rischio sia inferiore a 1121 per il rischio meccanico e a APC 1 per il rischio da arco elettrico.
Se uno di questi valori viene superato, è necessario utilizzare o un sovraganto in aggiunta a questo guanto, oppure un guanto composito.
Per i lavori sotto tensione, la norma richiede l'uso di guanti in lattice e un sovraganto in pelle, oppure un guanto composito.

Consiglio	I guanti sono utilizzabili (previo controllo da parte dell'utente prima di ogni utilizzo) per 1 anno a partire dalla data di produzione indicata sulla confezione. Trascorso questo primo anno, è opportuno effettuare un controllo periodico su ciascun guanto ogni 6 mesi: tale controllo periodico è a carico di una persona debitamente incaricata e formata e non sostituisce in alcun modo il controllo obbligatorio che deve essere effettuato dall'utente. Le norme non definiscono alcuna data di scadenza. La data del primo utilizzo dei guanti e le date dei controlli periodici devono essere annotate negli spazi previsti sui guanti. Le verifiche consistono in una prova di gonfiaggio con aria (OE 0306) e in un controllo visivo quando il guanto è gonfiato. La prova dielettrica non è necessaria, ma può essere effettuata su richiesta del proprietario.
Durata della garanzia	Pas de garantie (consommable)
Tensione	1000 V
Lunghezza	360 mm
Codice tariffario	Tariffa normale (TN)
Procedura di garanzia	NO



***Prezzo al pubblico IVA esclusa : 129 €**

*Tariffe consigliate per gli utenti applicabili dal 01/09/2026 al 31/08/2027

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30 (il venerdì fino alle 16:30)