Aspirazione gas su avvolgitore da 15 m, Ø 125 mm, 240 V

Riferimento : AG 0013



Testo dell'articolo	Aspirazione gas su avvolgitore da 15 m, Ø 125 mm, 240 V
Codice a barre	3701555301020
Introduzione	Appositamente progettato per l'aspirazione dei gas di scarico nelle officine per autovetture.
Testo	Questo avvolgitore meccanico a molla completo di ventilatore di estrazione può essere installato a soffitto o a parete, mantenendo sempre le stesse prestazioni. L’apparecchiatura consente di lavorare in un ambiente salubre senza inalare i gas di scarico e nel rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro. Tubo: struttura anti-schiacciamento, mantiene la flessibilità nel tempo grazie alla robusta spirale in nylon con passo molto stretto. Questa caratteristica impedisce al tubo di allungarsi durante la trazione e di schiacciarsi in situazioni di forte sollecitazione. Il suo design liscio all’interno garantisce la massima efficienza di aspirazione in m³. Motore elettrico ad accoppiamento diretto, girante bilanciata staticamente e dinamicamente per limitare gli attriti e le vibrazioni e ridurre il consumo energetico. Le flange di ingresso e di uscita sono dimensionate in funzione della capacità di aspirazione ottimale. Sono inclusi i piedini di supporto per il posizionamento a parete o a soffitto.
Caratteristiche	Caratteristiche: - struttura in acciaio zincato - verniciatura epossidica (grigio RAL 7040) - 15 m di tubo Ø 125 mm (-40° a +200°) in tessuto vulcanizzato in EPDM per alte temperature su entrambi i lati. - mandata: Ø 160 mm

- alimentazione: 240 V mono
- potenza motore: 0,1 CV, 0,75 kW, 50 Hz, 2,9 A
- portata massima: 700 m^3/h
- livello sonoro: 68 dB
- interruttore con protezione termica
- avvolgitore dotato di cricchetto, finecorsa con sistema antiscivolo
- bocchetta di scarico dotata di griglia anti-intrusione, morsetto a morsa, serranda di chiusura per l’aspirazione dei gas e accesso per la sonda dell’opacimetro
- peso: 56 kg

Numerose opzioni disponibili: contattateci.

Durata della garanzia	2 anni
Tipo di veicolo	VL
Decibel	68 dB
Tensione	240 V
Peso del prodotto	56 kg
Diametro	125 mm
Portata d'aria	700
Codice tariffario	Tariffa attrezzature (TE)
Tipo di impianto di aspirazione dei gas	Fisso
Compatibile con FAP	NO
Lunghezza del tubo (m)	15m
Diametro del tubo (mm)	125mm
Temperatura massima del tubo (°C)	200°C



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30 (il venerdì fino alle 16:30)