Gruppo di aspirazione gas a doppia discesa 2x5 m Ø100 mm 400 V

Riferimento : AG 0022



Testo dell'articolo	Gruppo di aspirazione gas a doppia discesa 2x5 m Ø100 mm 400 V
Codice a barre	3701555301112
Introduzione	Appositamente progettato per l'aspirazione dei gas di scarico nelle officine per autoveicoli leggeri. Previsto per l'estrazione a parete o dal tetto, a seconda degli accessori da prevedere.
Testo	L'impianto consente di effettuare l'aspirazione dei gas di scarico dall'officina, nel rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.
Prodotto esaurito	Facile da installare
Caratteristiche	Caratteristiche: - struttura in acciaio verniciato RAL 7040 - tubo Ø100 mm (da -40° a +200°) in tessuto vulcanizzato EPDM per alte temperature. La struttura del tubo, completamente resistente allo schiacciamento, mantiene la flessibilità nel tempo e conserva le caratteristiche di aspirazione - mandata: Ø125 mm - alimentazione: 400 V trifase - potenza motore: 1 CV, 0,75 kW, 50 Hz, 2,9 A - portata massima: 450 m³/h - livello sonoro: 66 dB - interruttore con protezione termica - bocchetta di scarico in gomma con apertura da 160 mm dotata di una morsetta di fissaggio e di una valvola di isolamento anti-intrusione

Durata della garanzia	2 anni
Tipo di veicolo	VL
Decibel	66 dB
Tensione	400 V
Diametro	100 mm
Portata d'aria	2X450
Codice tariffario	Tariffa attrezzature (TE)
Tipo di impianto di aspirazione dei gas	Fisso
Compatibile con FAP	NO
Lunghezza del tubo (m)	2 x 5m
Diametro del tubo (mm)	100mm
Temperatura massima del tubo (°C)	200°C



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30 (il venerdì fino alle 16:30)