Aspiratore di gas mobile a doppia uscita 2x1,25 m Ø75 mm

Riferimento : AG 0023



Testo dell'articolo	Aspiratore di gas mobile a doppia uscita 2x1,25 m Ø75 mm
Codice a barre	3701555301129
Introduzione	Ideale per lo spostamento in diverse aree di lavoro nelle officine per autovetture o motociclette
Testo	Aspiratore su carrello montato su 4 ruote girevoli, regolabile in altezza, dotato di un raccordo a Y e di tubi da 1,25 m con terminali di scarico provvisti di morsetti, nonché di un condotto di mandata e di una mensola di appoggio. L'attrezzatura consente di lavorare in un ambiente salubre senza inalare i gas di scarico e nel rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.
Prodotto esaurito	Mobilità
Caratteristiche	Caratteristiche: - struttura in acciaio zincato - la piattaforma montata su 4 ruote girevoli garantisce una buona stabilità anti-ribaltamento - verniciatura epossidica (grigio RAL 7040) - 2 tubi da 1,25 m, Ø 75 mm (-40° a +200°), in tessuto vulcanizzato EPDM, per alte temperature. - mandata: Ø 125 mm, lunghezza 5 m - alimentazione: 240 V monofase - potenza motore: 0,5 cv, 0,37 kW, 50 Hz, 1,7 A - portata massima: 2×250 m³/h - livello sonoro: 66 dB

	- interruttore on/off - terminali di scarico dotati di griglia anti-intrusione, pinze manuali e serrande di chiusura dell’aspirazione, per un’aspirazione ottimizzata su una bocchetta con accesso per la sonda dell’opacimetro
Durata della garanzia	2 anni
Tipo di veicolo	VL
Decibel	66 dB
Tensione	240 V
Altro	Prodotto con presa elettrica
Diametro	75 mm
Portata d'aria	2x250
Codice tariffario	Tariffa attrezzature (TE)
Tipo di impianto di aspirazione dei gas	Cellulare
Compatibile con FAP	NO
Lunghezza del tubo (m)	2 x 1.25m
Diametro del tubo (mm)	75mm
Temperatura massima del tubo (°C)	200°C



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30 (il venerdì fino alle 16:30)