Imbuto con pinza + sportello di chiusura Ø75 mm

Riferimento : AG 0034



Testo dell'articolo	Imbuto con pinza + sportello di chiusura Ø75 mm
Codice a barre	3701555301235
Introduzione	Per gli scarichi più comuni.
Testo	Bocchetta in gomma tipo GNR (Gas Rubble Nozzle) con diametro di aspirazione di 160 mm, studiata appositamente per adattarsi ai terminali di scarico più diffusi sul mercato. L'ugello è dotato di una morsa a pinza che consente di mantenere l'imbuto in posizione anche in fase di accelerazione, di un tappo a membrana, di una maniglia di presa e di una curva di 30°. È inoltre dotato di una griglia anti-intrusione e di un ingresso per la sonda dell'opacimetro.
Caratteristiche	Caratteristiche: - Ø del tubo: 75 mm - estremità: 160 mm - Ø dell'apertura della sonda opacimetrica: 32 mm - morsetto a morsa - valvola di chiusura
Durata della garanzia	2 anni
Tipo di veicolo	VL
Diametro	75 mm
Codice tariffario	Tariffa normale (TN)

2 WARRANTY TN

***Prezzo al pubblico IVA esclusa : 422 €**

*Tariffe consigliate per gli utenti applicabili dal 01/09/2026 al 31/08/2027

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30 (il venerdì fino alle 16:30)