Imbuto rotondo Ø100 mm con pinza + sportello di chiusura

Riferimento : AG 0035



Testo dell'articolo	Imbuto rotondo Ø100 mm con pinza + sportello di chiusura
Codice a barre	3701555301242
Introduzione	Per gli scarichi più comuni.
Testo	Bocchetta in gomma tipo GNR (Gas Rubble Nozzle) con diametro di aspirazione di 160 mm, studiata appositamente per adattarsi ai terminali di scarico più diffusi sul mercato. L'ugello è dotato di una morsa a pinza che consente di mantenere fermo l'imbuto anche in fase di accelerazione, di un tappo a membrana e di una maniglia di presa. È inoltre dotato di una griglia anti-intrusione e di un ingresso per la sonda dell'opacimetro.
Caratteristiche	Caratteristiche: - Ø del tubo: 100 mm - estremità: 160 mm - Ø dell'apertura della sonda opacimetrica: 32 mm - morsetto a morsa - valvola di bloccaggio
Durata della garanzia	2 anni
Tipo di veicolo	VL
Diametro	100 mm
Codice tariffario	Tariffa normale (TN)

2 WARRANTY TN

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30 (il venerdì fino alle 16:30)