
Ponte sollevatore a 2 colonne asimmetrico con basamento 400 V 4 t

Riferimento : PE 2000T



Testo dell'articolo	Ponte sollevatore a 2 colonne asimmetrico con basamento 400 V 4 t
Codice a barre	3701555306902
Introduzione	Appositamente progettato per massetti che non soddisfano i requisiti di spessore minimo di 200 mm o che presentano un leggero problema di planarità.
Testo	Ponte sollevatore elettroidraulico. Cilindro di spinta su carrello, senza catena. Capacità di sollevamento multiple grazie ai bracci telescopici in versione asimmetrica (anteriori corti a 3 livelli da 560 mm a 995 mm – posteriori lunghi a 2 livelli da 660 mm a 1210 mm). Striscia di protezione del cilindro e dei cavi inclusa su ogni colonna.
Prodotto esaurito	Dalle faible épaisseur
Caratteristiche	Caratteristiche: - altezza di sollevamento: 126-1890 mm - tempo di sollevamento: +/- 40 s - tempo di abbassamento: +/- 40 s - potenza di azionamento: 2,2 kW - tensione elettrica dell’azionamento: (3 ~) 400/50 V/Hz - resistenza/qualità del calcestruzzo: 150 mm-C20/25 - tamponi regolabili su vite con corsa di 55 mm - sblocco elettromagnetico dei fermi di sicurezza - protezione da sovraccarico e rottura dei tubi - sincronizzazione del sistema: tramite cavo

	- fascia di protezione del cilindro, della catena e dei cavi inclusa su ogni colonna - prodotto in Europa - verniciatura epossidica
Opzioni	Opzioni: - PE0007: set di rialzi Mercedes / Iveco 105-135 mm
Consiglio	Per l'installazione e la messa in funzione, contattateci. Non installare su una soletta di spessore inferiore a 150 mm. Ai fini della garanzia, l'installazione e la messa in funzione devono essere effettuate da un professionista. Spese di trasporto non incluse.
Durata della garanzia	2 anni
Potenza	2200 W
Tensione	400 V
Peso del prodotto	800 kg
Capacità massima (T)	4 T
Codice tariffario	Tariffa attrezzature (TE)
Composizione della distinta base	1 x PE 2000T-2 - Ponte sollevatore a 2 colonne asimmetrico con base 400 V, 4 tonnellate, colli 2/3 1 x PE 2000T-3 - Ponte sollevatore a 2 colonne asimmetrico con base 400 V, 4 t, colli 3/3 1 x PE 2000T-1 - Ponte sollevatore a 2 colonne asimmetrico con base 400 V 4 tonnellate, collo 1/3



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30 (il venerdì fino alle 16:30)