Ponte sollevatore a 2 colonne asimmetrico con passaggio basso, 400 V, 4 t


Riferimento : PE 2001T



Testo dell'articolo	Ponte sollevatore a 2 colonne asimmetrico con passaggio basso, 400 V, 4 t
Codice a barre	3701555306926
Testo	Ponte sollevatore elettroidraulico. Capacità di sollevamento multiple grazie ai bracci telescopici in versione asimmetrica (anteriori corti a 3 livelli da 560 a 995 mm – posteriori lunghi a 2 livelli da 660 a 1210 mm).
Prodotto esaurito	Charge 4T
Caratteristiche	Caratteristiche: - altezza di sollevamento: 105-1890 mm - tempo di sollevamento: +/- 40 s - tempo di abbassamento: +/- 40 s - potenza di azionamento: 2,2 kW - tensione elettrica del motore: (3 ~) 400/50 V/Hz - resistenza/qualità del calcestruzzo: 200 mm-C20/25 - tamponi regolabili su vite con corsa di 55 mm - sblocco elettromagnetico dei fermi di sicurezza - protezione da sovraccarico e rottura dei tubi - sincronizzazione del sistema: tramite cavo - fascia di protezione del cilindro, della catena e dei cavi inclusa su ogni colonna - prodotto in Europa - verniciatura epossidica

Opzioni

	Opzioni: - PE0007: set di rialzi Mercedes/Iveco 105-135 mm
Consiglio	Per l'installazione e la messa in funzione, contattateci. Ai sensi della garanzia, l'installazione e la messa in funzione devono essere effettuate da un professionista. Spese di trasporto non incluse.
Durata della garanzia	2 anni
Potenza	2200 W
Tensione	400 V
Peso del prodotto	680 kg
Capacità massima (T)	4 T
Codice tariffario	Tariffa attrezzature (TE)
Composizione della distinta base	1 x PE 2001T-1 - Ponte sollevatore a 2 colonne asimmetrico con passaggio basso 400 V 4 t, colli 1/2 1 x PE 2001T-2 - Ponte sollevatore a 2 colonne asimmetrico con passaggio basso 400 V 4 t, imballaggio 2/2



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30 (il venerdì fino alle 16:30)