
Ponte sollevatore a 2 colonne 230 V 4 t, altezza di passaggio 4487 mm, 2,2 kW

Riferimento : PE 2005M



Testo dell'articolo	Ponte sollevatore a 2 colonne 230 V 4 t, altezza di passaggio 4487 mm, 2,2 kW
Codice a barre	3701555306957
Testo	Ponte sollevatore elettroidraulico. Cilindro di spinta su carrello, senza catena. Passaggio dei tubi flessibili e dei cavi dall’alto per un comfort di lavoro ottimale, che consente il libero accesso sotto il veicolo alle attrezzature (cilindri, recuperatore d’olio...), facilitando la pulizia dell’officina. Capacità di sollevamento multiple grazie ai bracci telescopici in versione asimmetrica (anteriore: 3 livelli da 560 a 995 mm; posteriore: 2 livelli da 660 a 1210 mm), che consentono un sollevamento preciso di veicoli bassi o commerciali.
Caratteristiche	Caratteristiche: - altezza di sollevamento: 105-1890 mm - tempo di sollevamento: +/- 40 s - tempo di abbassamento: +/- 40 s - potenza di azionamento: 2,2 kW - tensione elettrica dell’azionamento: (3 ~) 400/50 V/Hz - resistenza/qualità del calcestruzzo: 200 mm-C20/25 - tamponi regolabili su vite con corsa di 55 mm (+ rialzo di 70 mm) - sblocco elettromagnetico dei fermi di sicurezza - protezione da sovraccarico e rottura dei tubi - sincronizzazione del sistema: tramite cavo. - fascia di protezione del cilindro, della catena e dei cavi inclusa su ogni colonna

	- prodotto in Europa - verniciatura epossidica
Opzioni	Opzioni: - PE0007: set di rialzi Mercedes / Iveco 105-135 mm
Consiglio	Per l'installazione e la messa in funzione, contattateci. Ai sensi della garanzia, l'installazione e la messa in funzione devono essere effettuate da un professionista. Spese di trasporto non incluse.
Durata della garanzia	2 anni
Potenza	2200 W
Tensione	240 V
Peso del prodotto	820 kg
Capacità massima (T)	4 T
Codice tariffario	Tariffa attrezzature (TE)
Composizione della distinta base	1 x PE 2005M-1 - Ponte sollevatore a 2 colonne 230 V 4 t, altezza di passaggio 4200 mm, 2,2 kW, colli 1/2 1 x PE 2005M-2 - Ponte sollevatore a 2 colonne 230 V 4 t, altezza di passaggio 4200 mm, 2,2 kW, colli 2/2



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30 (il venerdì fino alle 16:30)