Ponte sollevatore a 2 colonne 400 V 4 t, altezza di passaggio 5070 mm, 2,6 kW

Riferimento : PE 2009T



Testo dell'articolo	Ponte sollevatore a 2 colonne 400 V 4 t, altezza di passaggio 5070 mm, 2,6 kW
Codice a barre	3701555306995
Testo	Ponte sollevatore elettroidraulico. Passaggio dei tubi flessibili e dei cavi dall'alto per un comfort di lavoro ottimale, che consente il libero accesso sotto il veicolo alle attrezzature (cilindri, recuperatore d'olio...), facilitando la pulizia dell'officina. Capacità di sollevamento multiple grazie ai bracci telescopici in versione asimmetrica (anteriori corti a 3 livelli da 640 a 1200 mm, posteriori lunghi a 2 livelli da 775 a 1550 mm) che consentono un sollevamento preciso di veicoli bassi o commerciali.
Prodotto esaurito	Hauteur réglable au millimètre
Caratteristiche	Caratteristiche: - altezza di sollevamento: 65-1980 mm - regolazione precisa grazie al sistema di sicurezza pneumatico - tempo di sollevamento: +/- 40 s - tempo di abbassamento: +/- 40 s - potenza di azionamento: 2,6 kW - tensione elettrica del motore: (3~) 400/50 V/Hz - resistenza/qualità del calcestruzzo: 200 mm-C20/25 - tamponi regolabili su viti con corsa di 55 mm (+ rialzi da 70 e 160 mm) - sblocco elettromagnetico dei fermi di sicurezza - colonne smussate per porte di grandi dimensioni

	- protezione da sovraccarico e rottura dei tubi - sincronizzazione semiautomatica del sistema idraulico - prodotto in Europa - verniciatura epossidica
Opzioni	Opzioni: - PE0007: set di rialzi Mercedes/Iveco 105-135 mm
Consiglio	Per l'installazione e la messa in funzione, contattateci. Ai sensi della garanzia, l'installazione e la messa in funzione devono essere effettuate da un professionista. Spese di trasporto non incluse.
Durata della garanzia	2 anni
Potenza	2600 W
Tensione	400 V
Peso del prodotto	720 kg
Altezza massima	4.470 mm
Capacità massima (T)	4 T
Codice tariffario	Tariffa attrezzature (TE)
Composizione della distinta base	1 x PE 2009T-1 - Ponte sollevatore a 2 colonne, 400 V, 4 tonnellate, altezza di passaggio 5070 mm, collo 1/1



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30 (il venerdì fino alle 16:30)