
Ponte sollevatore a 4 colonne con piano di carico oscillante, 400 V, 5,5 t

Riferimento : PE 4001T



Testo dell'articolo	Ponte sollevatore a 4 colonne con piano di carico oscillante, 400 V, 5,5 t
Codice a barre	3701555307077
Introduzione	Adatto per interventi meccanici su autovetture, veicoli commerciali leggeri, camper e macchine da cantiere; progettato appositamente per l’allineamento e il controllo tecnico grazie alle posizioni anteriori per il piano oscillante e la piastra di scorrimento (opzionali), dotato di piastra di scorrimento posteriore.
Testo	Ponte sollevatore elettroidraulico. Comfort di lavoro: rampe di accesso monoblocco, posizionamento rapido e agevole del veicolo; disponibile l’opzione rampa per veicoli con assetto ribassato, che consente una riparazione o un’ispezione rapida; binari lunghi 5,19 m. Dotato di guide per traversa di sollevamento opzionale.
Prodotto esaurito	Geometria speciale
Caratteristiche	Caratteristiche: - altezza di sollevamento: 246-1896 mm - tempo di sollevamento: +/- 45 s - tempo di abbassamento: +/- 45 s - larghezza/lunghezza delle guide di scorrimento: 490-5190 mm - distanza regolabile tra le guide di scorrimento: 800-1100 mm - alimentazione aria: 8 bar - potenza di azionamento: 2,2 kW - tensione elettrica dell’azionamento: (3 ~) 400/50 V/Hz - resistenza/qualità del calcestruzzo: 200 mm-C20/25

	- massima sicurezza: sollevamento tramite monocilindro, azionamento di 4 cavi, sblocco pneumatico dei fermi di sicurezza, sistema di sicurezza in caso di rottura del cavo, sistema di abbassamento di emergenza in caso di interruzione di corrente, arresto intermedio e segnale acustico - prodotto in Europa - verniciatura epossidica
Consiglio	Per l'installazione e la messa in funzione, contattateci. Ai sensi della garanzia, l'installazione e la messa in funzione devono essere effettuate da un professionista. Spese di trasporto non incluse.
Durata della garanzia	2 anni
Potenza	2200 W
Tensione	400 V
Peso del prodotto	1.750 kg
Capacità massima (T)	5,50 T
Codice tariffario	Tariffa attrezzature (TE)
Composizione della distinta base	1 x PE 4001T-1 - Ponte sollevatore a 4 colonne con piano di sollevamento oscillante, 400 V, 5,5 t, 1/3 colli 1 x PE 4001T-2 - Ponte sollevatore a 4 colonne con piano di sollevamento oscillante, 400 V, 5,5 t, imballaggio 2/3 1 x PE 4001T-3 - Ponte sollevatore a 4 colonne con piano oscillante, 400 V, 5,5 t, pacco 3/3



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30 (il venerdì fino alle 16:30)