
Ponte a forbice mobile a doppio cilindro a corsa ridotta 230 V 3 t

Riferimento : PE 6000M



Testo dell'articolo	Ponte a forbice mobile a doppio cilindro a corsa ridotta 230 V 3 t
Codice a barre	3701555307084
Introduzione	Particolarmente adatto alle attività di verniciatura, carrozzeria e manutenzione di freni e pneumatici.
Testo	Facilità di accesso: passaggio a terra ribassato di 105 mm, rampe di accesso bloccabili per allungare le piattaforme. Comando di salita/discesa rapida tramite pulsanti sul pannello di controllo. Comfort di lavoro: facile spostamento grazie al set di 3 ruote rimovibili e alla maniglia di traino.
Prodotto esaurito	Mobile
Caratteristiche	Caratteristiche: - altezza di sollevamento: 105-960 mm - tempo di sollevamento: +/- 20 s - tempo di abbassamento: +/- 20 s - larghezza/lunghezza delle guide di scorrimento: 530/1450-2036 mm - sincronizzazione del sistema: fotocellula - potenza di azionamento: 2,2 kW - tensione elettrica dell’azionamento: (3 ~) 400/50 V/Hz - comando delle forbici: doppio sistema idraulico master-slave - sollevamento a piena potenza nel punto più basso a 105 mm. - massima sicurezza: doppio sistema di sicurezza idraulico (senza fermo meccanico né aria compressa)

	- sistema di abbassamento di emergenza in caso di interruzione di corrente - arresto intermedio antischiacciamento conforme alle norme CE e segnale acustico - provenienza europea
Consiglio	Per l'installazione e la messa in funzione, contattateci. Ai sensi della garanzia, l'installazione e la messa in funzione devono essere effettuate da un professionista. Spese di trasporto non incluse.
Durata della garanzia	2 anni
Potenza	2200 W
Tensione	240 V
Peso del prodotto	540 kg
Capacità massima (T)	3 T
Codice tariffario	Tariffa attrezzature (TE)
Composizione della distinta base	1 x PE 6000M-1 - Ponte a forbice mobile a doppio cilindro, corsa ridotta, 230 V, 3 t, imballaggio 1/3 1 x PE 6000M-2 - Ponte a forbice mobile a doppio cilindro, corsa ridotta, 230 V, 3 t, imballaggio 2/3 1 x PE 6000M-3 - Ponte a forbice mobile a doppio cilindro, corsa ridotta, 230 V, 3 t, collo 3/3



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30 (il venerdì fino alle 16:30)