
Ponte a doppia forbice a doppio cilindro, 230 V, 3 t

Riferimento : PE 6001M



Testo dell'articolo	Ponte a doppia forbice a doppio cilindro, 230 V, 3 t
Codice a barre	3701555307121
Introduzione	Particolarmente adatto alle attività di verniciatura, carrozzeria e manutenzione di freni e pneumatici. Opzioni di installazione: a incasso o a incasso.
Testo	Facilità di accesso: passaggio a terra ribassato di 100 mm, rampe di accesso bloccabili per allungare le piattaforme. Comando di salita e discesa tramite pulsanti sulla console di controllo. Sollevamento a piena potenza nel punto più basso a 100 mm. Comfort di lavoro: comando delle forbici tramite doppio sistema idraulico master-slave; controllo della sincronizzazione tramite fotocellula.
Caratteristiche	Caratteristiche: - altezza di sollevamento: 100-1950 mm - tempo di sollevamento: +/- 40 s - tempo di abbassamento: +/- 35 s - larghezza/lunghezza delle guide di scorrimento: 710/1733-2090 mm - sincronizzazione del sistema: fotocellula - larghezza/lunghezza a terra necessarie per l’installazione: 2090/2160 mm - potenza di azionamento: 2,2 kW - tensione elettrica dell’azionamento: (3 ~) 400/50 V/Hz - resistenza/qualità del calcestruzzo: 200 mm-C20/25 - massima sicurezza: doppio sistema di sicurezza idraulico (senza fermo meccanico né

	aria compressa), sistema di abbassamento di emergenza in caso di interruzione di corrente, arresto intermedio antischiacciamento conforme alle norme CE e segnale acustico - prodotto in Europa
Consiglio	Per l'installazione e la messa in funzione, contattateci. Ai sensi della garanzia, l'installazione e la messa in funzione devono essere effettuate da un professionista. Spese di trasporto non incluse.
Durata della garanzia	2 anni
Potenza	2200 W
Tensione	240 V
Peso del prodotto	840 kg
Capacità massima (T)	3 T
Codice tariffario	Tariffa attrezzature (TE)
Composizione della distinta base	1 x PE 6001M-1 - Ponte a doppia forbice a doppio cilindro, 230 V, 3 t, collo 1/2 1 x PE 6001M-2 - Ponte a doppia forbice a doppio cilindro 230 V 3 t, colli 2/2



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30 (il venerdì fino alle 16:30)