Ponte a forbice fisso a doppio cilindro, corsa ridotta, 400 V, 3 t

Riferimento : PE 6002T



Testo dell'articolo	Ponte a forbice fisso a doppio cilindro, corsa ridotta, 400 V, 3 t
Codice a barre	3701555307114
Introduzione	Particolarmente adatto alle attività di verniciatura, carrozzeria e manutenzione di freni e pneumatici. Opzioni di installazione: a incasso o a incasso.
Testo	Facilità di accesso: altezza da terra ridotta a 105 mm, rampe di accesso bloccabili per allungare le piattaforme. Comando di salita e discesa tramite pulsanti sul pannello di controllo. Comfort di lavoro: comando delle forbici tramite doppio sistema idraulico master-slave, controllo della sincronizzazione tramite fotocellula, distanza tra le rampe regolabile da 700 a 900 mm, adatta a microcar, SUV e veicoli commerciali. Sollevamento a piena potenza al punto più basso di 105 mm.
Prodotto esaurito	Ideale per le microauto
Caratteristiche	Caratteristiche: - altezza di sollevamento: 105-960 mm - tempo di sollevamento: +/- 20 s - tempo di abbassamento: +/- 20 s - larghezza/lunghezza delle guide di scorrimento: 530/1450-2036 mm - sincronizzazione del sistema: fotocellula - potenza di azionamento: 2,2 kW - tensione elettrica dell’azionamento: (3 ~) 400/50 V/Hz - massima sicurezza: doppio sistema di sicurezza idraulico (senza fermo meccanico né

	aria compressa), sistema di abbassamento di emergenza in caso di interruzione di corrente, arresto intermedio antischiacciamento conforme alle norme CE e segnale acustico - prodotto in Europa
Consiglio	Per l'installazione e la messa in funzione, contattateci. Ai sensi della garanzia, l'installazione e la messa in funzione devono essere effettuate da un professionista. Spese di trasporto non incluse.
Durata della garanzia	2 anni
Potenza	2200 W
Tensione	400 V
Peso del prodotto	610 kg
Capacità massima (T)	3 T
Codice tariffario	Tariffa attrezzature (TE)
Composizione della distinta base	1 x PE 6002T-1 - Ponte a forbice fisso a doppio cilindro, corsa ridotta, 400 V, 3 t, collo 1/2 1 x PE 6002T-2 - Ponte a forbice fisso a doppio cilindro, corsa ridotta, 400 V, 3 t, colli 2/2



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30 (il venerdì fino alle 16:30)