Ponte a doppia forbice con doppio cilindro 400 V 3,5 t

Riferimento : PE 6004T



Testo dell'articolo	Ponte a doppia forbice con doppio cilindro 400 V 3,5 t
Codice a barre	3701555307152
Introduzione	Particolarmente adatto alle attività di verniciatura, carrozzeria e manutenzione di freni e pneumatici. Opzioni di installazione: a incasso o a incasso.
Testo	Facilità di accesso: altezza da terra ridotta a 105 mm, rampe di accesso bloccabili per allungare le piattaforme. Comando di salita/discesa tramite pulsanti sulla console di controllo. Sollevamento a piena potenza al punto più basso di 105 mm. Massimo comfort e sicurezza: comando tramite doppio sistema di sicurezza idraulico master-slave, controllo della sincronizzazione tramite fotocellula (senza scatto meccanico né aria compressa),
Caratteristiche	Caratteristiche: - altezza di sollevamento: 105-1950 mm - tempo di sollevamento: +/- 40 s - tempo di abbassamento: +/- 35 s - larghezza/lunghezza delle guide di scorrimento: 650/1420-2000 mm - sincronizzazione del sistema: fotocellula - pannello di controllo - larghezza/lunghezza a terra necessarie per l’installazione: 2000/2030 mm - potenza di azionamento: 2,2 kW - tensione elettrica dell’azionamento: (3 ~+N) 400/50 V/Hz

	- resistenza/qualità del calcestruzzo: 200 mm-C20/25 - sistema di abbassamento di emergenza in caso di interruzione di corrente, arresto intermedio antischiacciamento conforme alle norme CE e segnale acustico - prodotto in Europa
Consiglio	Per l'installazione e la messa in funzione, contattateci. Ai sensi della garanzia, l'installazione e la messa in funzione devono essere effettuate da un professionista. Spese di trasporto non incluse.
Durata della garanzia	2 anni
Potenza	2200 W
Tensione	400 V
Lunghezza	2.270 mm
Larghezza	2.130 mm
Peso del prodotto	890 kg
Altezza massima	1.950 mm
Capacità massima (T)	3,50 T
Codice tariffario	Tariffa attrezzature (TE)
Composizione della distinta base	1 x PE 6004T-1 - Ponte a doppia forbice con doppio cilindro 400 V 3,5 t, colli 1/2 1 x PE 6004T-2 - Ponte a doppia forbice con doppio cilindro 400 V 3,5 t, colli 2/2



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30 (il venerdì fino alle 16:30)