
Ponte a doppia forbice con doppio cilindro e sicurezza meccanica 400 V 3 t

Riferimento : PE 6005T



Testo dell'articolo	Ponte a doppia forbice con doppio cilindro e sicurezza meccanica 400 V 3 t
Codice a barre	3701555307176
Introduzione	Particolarmente adatto alle attività di verniciatura, carrozzeria e manutenzione di freni e pneumatici. Opzioni di installazione: a incasso o a incasso.
Testo	Facilità di accesso: passaggio a terra ribassato di 100 mm, rampe di accesso bloccabili per estendere le piattaforme. Sollevamento a piena potenza nel punto più basso: 100 mm. Comfort di lavoro: comando delle forbici tramite doppio sistema idraulico master-slave; controllo della sincronizzazione tramite fotocellula, con mantenimento in posizione bloccata meccanicamente (cremagliera) alimentata ad aria, che garantisce la sicurezza della posizione per interventi di precisione, montaggio del cambio, allineamento dei dadi...
Prodotto esaurito	Blocco meccanico in posizione di sicurezza
Caratteristiche	Caratteristiche: - altezza di sollevamento: 100-1950 mm - tempo di sollevamento: +/- 40 s - tempo di abbassamento: +/- 35 s - larghezza/lunghezza delle guide di scorrimento: 650/1420-2000 mm - sincronizzazione del sistema: fotocellula - larghezza/lunghezza a terra necessarie per l’installazione: 2000/2030 mm - potenza di azionamento: 2,2 kW

	- tensione elettrica dell'azionamento: (3 ~) 400/50 V/Hz - resistenza/qualità del calcestruzzo: 200 mm-C20/25 - massima sicurezza: sistema di abbassamento di emergenza in caso di interruzione di corrente, arresto intermedio antischiacciamento conforme alle norme CE e segnale acustico - prodotto in Europa
Composizione	Fornito con 4 paracolpi h. 60 mm
Opzioni	Opzioni: - PE0001: kit SUV per ponti a forbice
Consiglio	Per l'installazione e la messa in funzione, contattateci. Ai sensi della garanzia, l'installazione e la messa in funzione devono essere effettuate da un professionista. Spese di trasporto non incluse.
Durata della garanzia	2 anni
Potenza	2200 W
Tensione	400 V
Peso del prodotto	860 kg
Capacità massima (T)	3 T
Codice tariffario	Tariffa attrezzature (TE)
Composizione della distinta base	1 x PE 6005T-1 - Ponte a doppia forbice con doppio cilindro e sicurezza meccanica 400 V 3 t, colli 1/2 1 x PE 6005T-2 - Ponte a doppia forbice con doppio cilindro e sicurezza meccanica 400 V 3 t, colli 2/2



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30 (il venerdì fino alle 16:30)