Ponte a forbice extra piatto 5,5 t con sollevamento ausiliario 230 V 5,5 t


Riferimento : PE 6006M



Testo dell'articolo	Ponte a forbice extra piatto 5,5 t con sollevamento ausiliario 230 V 5,5 t
Codice a barre	3701555307183
Introduzione	Particolarmente adatto per collaudi tecnici, allineamento delle ruote, riparazioni e regolazione dei fari. Opzioni di installazione: a incasso o a incasso per autovetture e veicoli commerciali leggeri.
Testo	Comfort di lavoro: salita rapida e agevole del veicolo sul ponte extra basso da 220 mm. Massima sicurezza: 2 cilindri di spinta, 1 cilindro con mantenimento in posizione di sicurezza meccanico (cremagliera) per la stabilizzazione della posizione.
Prodotto esaurito	Extra plat 220mm
Caratteristiche	Caratteristiche: - altezza di sollevamento: 220-1860 mm - tempo di sollevamento: +/- 50 s - tempo di abbassamento: +/- 60 s - larghezza/lunghezza guide di scorrimento: 620/5030 mm - sincronizzazione del sistema: fotocellula - potenza di azionamento: 2,2 kW - tensione elettrica dell’azionamento: (3 ~) 400/50 V/Hz - prodotto in Europa - verniciatura epossidica

Opzioni

	Opzioni: - PE7000: traversa di sollevamento pneumatica da 3 t - EG8380: coppia di piattelli girevoli - PE0004: piastre di scorrimento anteriori
Consiglio	Per l'installazione e la messa in funzione, contattateci. Ai sensi della garanzia, l'installazione e la messa in funzione devono essere effettuate da un professionista. Spese di trasporto non incluse.
Durata della garanzia	2 anni
Potenza	2200 W
Tensione	240 V
Peso del prodotto	2.550 kg
Capacità massima (T)	5,50 T
Codice tariffario	Tariffa attrezzature (TE)
Composizione della distinta base	1 x PE 6006M-1 - Ponte a forbice extra piatto 5,5 t con sollevamento ausiliario 230 V, 5,5 t, collo 1/5 1 x PE 6006M-2 - Ponte a forbice extra piatto 5,5 t con sollevamento ausiliario 230 V, 5,5 t, colli 2/5 1 x PE 6006M-3 - Ponte a forbice extra piatto 5,5 t, sollevamento ausiliario 230 V, 5,5 t, pacco 3/5 1 x PE 6006M-4 - Ponte a forbice extra piatto 5,5 t, sollevamento ausiliario 230 V, 5,5 t, imballaggio 4/5 1 x PE 6006M-5 - Ponte a forbice extra piatto 5,5 t, sollevamento ausiliario 230 V, 5,5 t, colli 5/5



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30 (il venerdì fino alle 16:30)