Tavola di sollevamento per carrozzeria a cilindro singolo con sicurezza meccanica 400 V 3 t

Riferimento : PE 8000T



Testo dell'articolo	Tavola di sollevamento per carrozzeria a cilindro singolo con sicurezza meccanica 400 V 3 t
Codice a barre	3701555307213
Testo	Tavolo di preparazione con supporto sotto il telaio per carrozzeria, consente di sollevare il veicolo all’altezza desiderata per una posizione di lavoro ergonomica, previene i disturbi muscolo-scheletrici. Ideale per piccole riparazioni di ammaccature, lavori sui sottoporta, levigatura, verniciatura... Da incasso, funzionamento elettroidraulico.
Prodotto esaurito	Haute élévation
Caratteristiche	Caratteristiche: - tempo di sollevamento: +/- 50 s - tempo di abbassamento: +/- 60 s - altezza di lavoro: 260-1730 mm - dimensioni da chiuso: L. 2348 x l. 700 mm - dimensioni da aperto max.: L. 2836 x l. 1610 mm - potenza di azionamento: 2,2 kW - tensione elettrica dell'azionamento: (3 ~) 400 V/50 Hz - alimentazione aria: 6/8 bar - versione a cilindro singolo, con sistema di sicurezza meccanico di mantenimento in posizione (cremagliera)

	- apertura dei 4 bracci dotati di tamponi a 120° - prodotto in Europa - verniciatura epossidica - peso: 780 kg
Consiglio	Per l'installazione e la messa in funzione, contattateci. Ai sensi della garanzia, l'installazione e la messa in funzione devono essere effettuate da un professionista. Spese di trasporto non incluse.
Durata della garanzia	2 anni
Potenza	2200 W
Tensione	400 V
Peso del prodotto	600 kg
Capacità massima (T)	3 T
Codice tariffario	Tariffa attrezzature (TE)
Composizione della distinta base	1 x PE 8000T-1 - Tavola di sollevamento per carrozzeria a cilindro singolo con sicurezza meccanica 3T, collo 1/1
Vantaggio per il cliente	Destinato all’integrazione nella cabina di verniciatura.



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30 (il venerdì fino alle 16:30)