
Trattamento a base di urea 5 L

Riferimento : CO 1060



Testo dell'articolo	Trattamento a base di urea 5 L
Codice a barre	3701555307251
Introduzione	Questo additivo migliora e stabilizza le prestazioni dell’urea durante il periodo invernale e in caso di stoccaggio prolungato, mantenendone la fluidità.
Testo	Da utilizzare a scopo preventivo o curativo nel serbatoio in soluzione da 100 mL per 10 L di urea (1%). Può essere utilizzato anche per la pulizia di parti cristallizzate.
Prodotto esaurito	Garantisce la longevità dei componenti
Caratteristiche	Caratteristiche: - tanica graduata da 5 l - aspetto liquido - incolore - pH 5 - punto di infiammabilità inferiore a 70° - densità relativa: 1 - non esplosivo, non ossidante - 100 ml = 10 l di urea
Durata della garanzia	Pas de garantie (consommable)
Tipo di carburante	ADBlue

Capacità (ml)	5.000 ml
Capacità (l)	5 l
Codice tariffario	Tariffa normale (TN)
Procedura di garanzia	NO
Vantaggio per il cliente	Preserva la qualità di spruzzatura dell’iniettore. Mantiene la durata e l’efficienza del sistema di catalisi (SCR). Assicura una migliore riduzione delle emissioni di NOx.
Tipo di materiali di consumo	Additivo



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30 (il venerdì fino alle 16:30)