Ponte sollevatore a 4 colonne 5 t, sollevamento ausiliario 3,5 t

Riferimento : PE 4002T



Testo dell'articolo	Ponte sollevatore a 4 colonne 5 t, sollevamento ausiliario 3,5 t
Codice a barre	3701555307268
Testo	Ponte sollevatore elettroidraulico. Ideale per interventi di allineamento con tecnologia 3D. Comfort di lavoro: rampe di accesso dotate di sollevamento ausiliario con una capacità di 3,5 t e sistema di sicurezza pneumatico. Posizionamento rapido e facile del veicolo con assetto ribassato, consente una riparazione o un’ispezione rapida; binari lunghi 5,19 m e larghi 640 mm. Adatto per interventi meccanici su autovetture, veicoli commerciali leggeri, camper e macchine da cantiere.
Prodotto esaurito	Spécial géométrie
Caratteristiche	Caratteristiche: - altezza di sollevamento: 250-1890 mm - tempo di sollevamento: +/- 45 s - tempo di abbassamento: +/- 55 s - larghezza/lunghezza delle guide di scorrimento: 640 / 5190 mm - alimentazione aria: 8 bar - potenza di azionamento: 2,2 kW - tensione elettrica dell’azionamento: (3 ~) 400/50 V/Hz - resistenza/qualità del calcestruzzo: 200 mm-C20/25 - prodotto in Europa - verniciatura epossidica
Consiglio	

Per l'installazione e la messa in funzione, contattateci.
Ai sensi della garanzia, l'installazione e la messa in funzione devono essere effettuate da un professionista.
Spese di trasporto non incluse.

Durata della garanzia	2 anni
Tipo di veicolo	LCV
Potenza	2200 W
Tensione	400 V
Peso del prodotto	2.450 kg
Altezza massima	1.896 mm
Altezza min.	260 mm
Capacità massima (T)	5 T
Codice tariffario	Tariffa attrezzature (TE)
Composizione della distinta base	1 x PE 4002T-1 - Ponte sollevatore a 4 colonne da 5 t, sollevamento ausiliario da 3,5 t 1/2 1 x PE 4002T-2 - Ponte sollevatore a 4 colonne da 5 t, sollevamento ausiliario da 3,5 t 2/2
Procedura di garanzia	INTERVENTO



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30 (il venerdì fino alle 16:30)