Ponte a forbice da 5 t con sollevamento ausiliario da 3,5 t

Riferimento : PE 6007T



Testo dell'articolo	Ponte a forbice da 5 t con sollevamento ausiliario da 3,5 t
Codice a barre	3701555308470
Introduzione	Particolarmente adatto per collaudi tecnici, allineamento delle ruote, riparazioni e regolazione dei fari. Opzioni di installazione: a incasso o a incasso per autovetture e veicoli commerciali leggeri.
Testo	Massima sicurezza: 1 cilindro di spinta con bloccaggio meccanico in posizione sicura (cremagliera) per la stabilizzazione della posizione. Il sistema di sicurezza è alimentato pneumaticamente.
Caratteristiche	Caratteristiche: - altezza di sollevamento: 350-2155 mm - tempo di sollevamento: +/- 65 s - tempo di abbassamento: +/- 60 s - larghezza/lunghezza delle guide di scorrimento: 625/5400 mm - sincronizzazione del sistema: fotocellula - potenza di azionamento: 2,6 kW - tensione elettrica dell’azionamento: (3 ~) 400/50 V/Hz - prodotto in Europa - verniciatura epossidica
Composizione	Composition : - plaques de ripages - emplacements pour plateaux pivotants

	- levage auxiliaire 3500 kg, hauteur de levée 425mm avec extension des rampes L : 1430mm à 2050mm - rails de guidage pour traverse de levage
Opzioni	Opzioni: - EG8380: coppia di piattelli girevoli - PE0003: piastra di scorrimento anteriore a 6 movimenti per revisione tecnica - PE7000: traversa di sollevamento pneumatica da 3 t - PE0008: prolunga rampa di accesso da 1600 mm
Consiglio	Per l'installazione e la messa in funzione, contattateci. Ai sensi della garanzia, l'installazione e la messa in funzione devono essere effettuate da un professionista. Spese di trasporto non incluse.
Durata della garanzia	2 anni
Potenza	2600 W
Tensione	400 V
Peso del prodotto	2.250 kg
Capacità massima (T)	5 T
Codice tariffario	Tariffa attrezzature (TE)



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30 (il venerdì fino alle 16:30)