Detergente curativo FAP 400 ml

Riferimento : CO 1068



Testo dell'articolo	Detergente curativo FAP 400 ml
Codice a barre	3701555309576
Introduzione	Il detergente curativo FAP CLAS scioglie ed elimina ogni incrostazione e deposito di fuliggine accumulati nel filtro antiparticolato e nel catalizzatore, senza doverli smontare. Elimina le perdite di potenza e i guasti legati all'intasamento dei FAP e dei catalizzatori e ripristina le loro prestazioni operative. Consente uno sblocco completo in modo curativo. Trattamento curativo Senza smontaggio Evapora senza lasciare residui
Testo	Utilizzo: agitare bene la bomboletta spray per un minuto prima dell'uso. Smontare il sensore di temperatura o di pressione o la sonda lambda oppure liberare qualsiasi orifizio a monte del FAP/catalizzatore. Inserire la sonda di nebulizzazione attraverso l'apertura così liberata. Iniettare la schiuma del detergente, a motore spento, effettuando spruzzi di 5 secondi intervallati da pause di 5 secondi fino a riempire completamente il FAP/catalizzatore di schiuma. Successivamente, rimuovere la sonda di nebulizzazione e richiudere l'apertura di ingresso precedentemente liberata. Durante il processo di pulizia, i depositi si dissolvono e si disperdono in particelle microfini all'interno del FAP/catalizzatore, in modo da poter essere bruciati durante la rigenerazione del FAP. Una volta terminata la pulizia, procedere a una rigenerazione forzata utilizzando la valigetta diagnostica. Leggere i codici di errore memorizzati nella centralina e, se necessario,

	cancellare quelli presenti. Successivamente, effettuare un test su strada di almeno 20 minuti. Il detergente CURATIF FAP è perfettamente adatto alla pulizia dei FAP di tipo chiuso.
Prodotto esaurito	5 in 1: DPF, EGR, turbo, iniezione e valvole
Caratteristiche	Caratteristiche: Aerosol: schiuma attiva Colore: limpido/incolore Odore: caratteristico Valore pH (a 20 °C): 11,4 Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: 100 °C Punto di infiammabilità: 75 °C Limite inferiore di esplosività: 1,1% in volume Limite superiore di esplosività: 14,0 % in volume Temperatura di accensione: 270 °C Confezioni da 400 ml Densità (a 20 °C): 1,011 g/cm³ Pressione di vapore (a 20 °C): 8000 hPa
Composizione	Confezione: singolarmente oppure 12 pezzi/scatola
Consiglio	Per un’efficace rigenerazione naturale del FAP, si consiglia di utilizzare, dopo il test su strada, il detergente FAP CO 1011. In caso di pulizia del catalizzatore dei veicoli a benzina, si consiglia di utilizzare a titolo preventivo il detergente per iniettori CO 1005. Una bomboletta spray per ogni applicazione/FAP/catalizzatore. Sonda di nebulizzazione inclusa.
Durata della garanzia	Pas de garantie (consommable)
Capacità (ml)	400 ml
Capacità (l)	0,40 l
Codice tariffario	Tariffa normale (TN)
Procedura di garanzia	NO



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30 (il venerdì fino alle 16:30)