Pulitore e tester per iniettori benzina indiretti

Riferimento : TKIMT602



Testo dell'articolo	Pulitore e tester per iniettori benzina indiretti
Codice a barre	3701555314563
Introduzione	Detergente e tester per iniettori indiretti di benzina. Integra la funzione di pulizia e collaudo degli iniettori. Prodotto in vendita esclusivamente in Francia e nei DROM.
Testo	Tutto in uno: - pulizia a ultrasuoni - test degli iniettori - test di uniformità - test di tenuta Dispositivo meccatronico che combina la tecnologia di pulizia a ultrasuoni con quella di pulizia e rilevamento a circuito chiuso della pressione della benzina. Questo prodotto simula diverse condizioni di funzionamento del motore, pulisce e ispeziona gli iniettori di carburante di varie automobili e motociclette. Funzioni principali: - pulizia a ultrasuoni - il meccanismo di pulizia a ultrasuoni integrato e il display a LED garantiscono una pulizia profonda e rendono la lettura dei dati semplice Test degli iniettori:

- simula diverse condizioni di funzionamento del motore e testa gli iniettori di varie automobili, ad esempio con il test al minimo, il test a velocità media, il test ad alta velocità, il test di accelerazione, ecc. Per rilevare lo stato degli iniettori di carburante.
- test al minimo 0-20 ms Medio
- test 0-75 ms Alto
- test 0-4 ms Basso
- test di accelerazione
- test di velocità di cambio marcia
- test di rilevamento perdite
- test del valore di nebulizzazione al minimo
- test del valore di nebulizzazione
- velocità media
- test del valore di nebulizzazione ad alta velocità
- lavaggio inverso

Vantaggi:
- pompa dell'olio Bosch, garantisce un funzionamento stabile a lungo termine
- ampia applicabilità, supporta il 99% degli iniettori per auto presenti sul mercato
- design unico, integra la funzione di pulizia e test dell'iniettore
- ingombro ridotto grazie ai connettori e ai cassetti per gli accessori
- compatibile con il modulo GDI esterno a 6 cilindri, consente di pulire 6 iniettori contemporaneamente
- il display digitale ad alta definizione rende il funzionamento chiaro e semplice
- il livello del serbatoio del carburante è visualizzato graficamente e il liquido di prova può essere riciclato

Richiede l'uso di due tipi di fluidi.
- un fluido di pulizia (ad ultrasuoni) non in dotazione
- un fluido di prova (per il test degli iniettori) non in dotazione

Caratteristiche

Caratteristiche tecniche:
- Alimentazione: 240 V CA/110 V CA ±10%
- Frequenza: 50 Hz ± 0,5
- Campo magnetico: <400 A/m
- Capacità del cilindro graduato: 125 ml
- Intervallo di velocità: 0~7500 giri/min
- Tempo di iniezione: 0~7500 passi: 100 ms
- Impulso PWM: 0~20,0 ms, passi: 0,1 ms
- Pressione di sistema: 0~72 psi (regolabile)
- Durata: 0~20 minuti (regolabile)
- Potenza di pulizia a ultrasuoni: 70 W
- Frequenza di pulizia a ultrasuoni: 28 kHz ±0,5 kHz
- Dimensioni: 380 x 485 x 470 mm
- Peso: 16 kg

Durata della garanzia

2 anni

Tipo di carburante

Essenza

Codice tariffario	Tariffa attrezzature (TE)
Procedura di garanzia	DIAGNOSI
Linee telefoniche dedicate	Due linee dedicate ai prodotti THINKCAR: - Assistenza tecnica «Strumenti»: +33(0)4 79 72 62 22, quindi digitare "2" - Assistenza «Diagnostica» (è richiesto un abbonamento, contattateci): +33(0)1 74 05 63 06



***Prezzo al pubblico IVA esclusa : 699 €**

*Tariffe consigliate per gli utenti applicabili dal 01/09/2026 al 31/08/2027

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30 (il venerdì fino alle 16:30)