Stazione di ricarica climatizzatore autobus automatico R1234yf

Riferimento : AC 8744



Testo dell'articolo	Stazione di ricarica climatizzatore autobus automatico R1234yf
Codice a barre	3701555315270
Introduzione	Stazione ideale per impianti di grandi dimensioni grazie alla bombola da 40 kg e alla pompa a vuoto da 200 l/min
Testo	Funzioni: - 3 flaconi tipo "oil lock" (olio esausto, tracciante, olio) da 250 ml ermetici con sistema di filtrazione antiumidità, dotati di raccordi rapidi maschio con stantuffo - diagnosi e manutenzione dei circuiti di climatizzazione R1234yf - compatibili con veicoli ibridi/elettrici grazie al sistema rapido di lavaggio dell’olio - ciclo di lavoro completamente automatizzato senza rubinetto manuale - recupero automatico e completo dei gas refrigeranti superiore al 95% (cfr. norma SAE J2788) - iniezione automatica dell’olio con bilancia - sistema di spurgo automatico dell’aria - pulizia interna del circuito della stazione - fascia riscaldante - database interno dei veicoli (gas/oli), compresi veicoli commerciali leggeri e agricoli, con aggiornamenti liberamente accessibili - diagnosi del sistema A/C - recupero degli oli usati per gravità senza alcun rilascio di gas nell’atmosfera - fornito con adattatore per il riempimento di bombole di gas R1234yf HP
Prodotto esaurito	Dati del veicolo integrati

Caratteristiche	Caratteristiche: - Schermo LCD da 264x64 pixel - Capacità della bombola: 40 kg - Tubo riscaldato - Tubo: 3 m - Raccordi HP/BP inclusi - Precisione della bilancia: +/- 5 g - Iniezione automatica di olio - Iniezione automatica di tracciante - Compressore da 20 cc - Pompa a vuoto da 200 L/min - Sistema automatico di spurgo dell'aria - Database - Diagnostica A/C Solo prova di pressione - Funzione per veicoli ibridi Opzione di lavaggio rapido dell'olio - Strumento di calibrazione/bloccaggio - Trasferimento dati su PC - Tensione 240 V/50 Hz - Dimensioni del prodotto 55 x 60 x 120 cm - Peso 126 kg
Consiglio	Ai sensi della garanzia del costruttore, la messa in servizio di questo prodotto deve essere effettuata obbligatoriamente da un professionista qualificato. È inoltre obbligatoria una manutenzione annuale, effettuata secondo le raccomandazioni del produttore, al fine di garantire il corretto funzionamento del prodotto e il mantenimento della garanzia. Qualsiasi difetto di messa in servizio, manutenzione o utilizzo non conforme potrà comportare l'esclusione dalla garanzia.
Durata della garanzia	2 anni
Tipo di veicolo	MP
Codice tariffario	Tariffa attrezzature (TE)
Procedura di garanzia	INTERVENTO



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30 (il venerdì fino alle 16:30)