Avvolgicavo elettrico 3x2,5 mm² 20 m

Riferimento : OE 0428



Testo dell'articolo	Avvolgicavo elettrico 3x2,5 mm² 20 m
Codice a barre	3701555315386
Introduzione	Portate la potenza nel cuore della vostra officina con l’OE 0428, l’avvolgicavo elettrico premium della gamma CLAS. Con un’eccezionale portata di 20 metri e una sezione del cavo di 2,5 mm², questo strumento è progettato per alimentare senza perdite di tensione le vostre attrezzature più energivore, anche a grande distanza. È la garanzia di una distribuzione elettrica affidabile, sicura e duratura per i professionisti più esigenti.
Testo	Sezione del cavo superiore (3x2,5 mm²): a differenza dei modelli standard, questa sezione consente di sopportare intensità elevate e di limitare le cadute di tensione, rendendolo ideale per saldatrici, compressori portatili o utensili ad alta potenza. Raggio d’azione esteso (20 m): una lunghezza del cavo di 20 metri per una totale libertà di movimento in tutta l’officina, consentendo di operare lontano dalla presa di alimentazione senza bisogno di prolunghe aggiuntive. Meccanismo di avvolgimento CLAS: sistema di riavvolgimento automatico rinforzato con guida-cavo ad alta precisione per un avvolgimento fluido e senza nodi, progettato per un uso quotidiano intensivo. Sicurezza attiva: dotato di un interruttore termico di sicurezza che protegge l’avvolgitore e i vostri utensili da eventuali sovraccarichi accidentali. Alloggiamento industriale ultra-robusto: involucro protettivo ad alta densità resistente agli urti e agli schizzi di liquidi, che garantisce la longevità del cavo e del meccanismo in ambienti difficili. Installazione a 180°: supporto a muro girevole rinforzato per seguire ogni movimento del tecnico senza esercitare alcuna tensione sul cavo.

Prodotto esaurito	Distribuzione automatica del cavo durante il riavvolgimento
Caratteristiche	Caratteristiche: - Cavo HO7RN-F 3x2,5 mm² - 20 m + 1 m - Potenza: da 1000 W a 3000 W - Guida cavo con srotolamento/avvolgimento automatico - Arresto libero alla lunghezza desiderata - Limite di arresto regolabile - Staffa da parete girevole a 180° - Protezione da surriscaldamento e sovratensione - Temperatura di esercizio: da -5 °C a +56 °C - Alloggiamento in polipropilene - Protezione dai raggi UV
Durata della garanzia	2 anni
Potenza	1000-3000 W
Tensione	240 V
Altro	Prodotto con presa elettrica
Lunghezza del cavo	20 m
Codice tariffario	Tariffa normale (TN)
Procedura di garanzia	DIAGNOSI



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30 (il venerdì fino alle 16:30)