Avvolgitore ad aria Ø 10 mm, 15 m

Riferimento : OP 1118



Testo dell'articolo	Avvolgitore ad aria Ø 10 mm, 15 m
Codice a barre	3701555315409
Introduzione	Passate alla velocità superiore con l’avvolgicavo OP 1118, lo standard premium della gamma CLAS. Progettato per le officine ad alto volume di lavoro, combina una lunghezza di 15 metri e un diametro interno di 10 mm per alimentare senza perdita di pressione i vostri utensili pneumatici più esigenti (avvitatori a impatto, levigatrici). È un investimento duraturo per una postazione di lavoro ad alte prestazioni.
Testo	Portata costante (Ø 10 mm): il diametro interno maggiore garantisce il massimo flusso d’aria, indispensabile per sfruttare appieno la potenza dei vostri utensili pneumatici pesanti. Raggio d’azione esteso (15 m): una lunghezza generosa che consente di coprire un’ampia area di lavoro intorno al ponte senza dover spostare il veicolo o l’avvolgitore. Meccanismo di precisione CLAS: sistema di avvolgimento automatico rinforzato con guida tubo integrata per evitare sovrapposizioni e garantire un avvolgimento fluido, anche in caso di uso intensivo. Tubo ad alta resistenza: materiale selezionato per la sua flessibilità e resistenza agli idrocarburi, alle schiacciature e alle variazioni di temperatura. Alloggiamento industriale robusto: protezione integrale contro urti e polvere, progettato per durare anni in un ambiente di produzione esigente. Supporto girevole rinforzato: fissaggio a parete ultra-stabile, che offre grande libertà di movimento senza vincoli sul raccordo. Si rimuove senza sforzo dal supporto.
Prodotto esaurito	Distribuzione automatica del cavo durante il riavvolgimento

Caratteristiche	Caratteristiche: - Tubo flessibile: Ø interno 10 mm, tubo intrecciato in PU (poliuretano) - Riavvolgimento frenato - Guida cavo con avanzamento/ritiro automatico - Arresto ogni 50 cm (disattivabile) - Alloggiamento in PP (polipropilene) - Raccordo: 1/4" - Supporto a muro girevole a 180° - Pressione di esercizio: 10 bar
Durata della garanzia	2 anni
Lunghezza del cavo	15 m
Diametro	10 mm
Codice tariffario	Tariffa normale (TN)
Procedura di garanzia	DIAGNOSI
Vantaggio per il cliente	Raccordi di ingresso e uscita dell’aria già montati



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30 (il venerdì fino alle 16:30)