# Avvolgitore ad aria Ø 10 mm, 15 m

Riferimento : OP 1118



| | |
|---|---|
| **Testo dell'articolo** | Avvolgitore ad aria Ø 10 mm, 15 m |
| **Codice a barre** | 3701555315409 |
| **Introduzione** | Passate alla velocità superiore con l’avvolgicavo OP 1118, lo standard premium della gamma CLAS. Progettato per le officine ad alto volume di lavoro, combina una lunghezza di 15 metri e un diametro interno di 10 mm per alimentare senza perdita di pressione i vostri utensili pneumatici più esigenti (avvitatori a impatto, levigatrici). È un investimento duraturo per una postazione di lavoro ad alte prestazioni. |
| **Testo** | Portata costante (Ø 10 mm): il diametro interno maggiore garantisce il massimo flusso d’aria, indispensabile per sfruttare appieno la potenza dei vostri utensili pneumatici pesanti.<br>Raggio d’azione esteso (15 m): una lunghezza generosa che consente di coprire un’ampia area di lavoro intorno al ponte senza dover spostare il veicolo o l’avvolgitore.<br>Meccanismo di precisione CLAS: sistema di avvolgimento automatico rinforzato con guida tubo integrata per evitare sovrapposizioni e garantire un avvolgimento fluido, anche in caso di uso intensivo.<br>Tubo ad alta resistenza: materiale selezionato per la sua flessibilità e resistenza agli idrocarburi, alle schiacciature e alle variazioni di temperatura.<br>Alloggiamento industriale robusto: protezione integrale contro urti e polvere, progettato per durare anni in un ambiente di produzione esigente.<br>Supporto girevole rinforzato: fissaggio a parete ultra-stabile, che offre grande libertà di movimento senza vincoli sul raccordo. Si rimuove senza sforzo dal supporto. |
| **Prodotto esaurito** | Distribuzione automatica del cavo durante il riavvolgimento |

| | |
|---|---|
| **Caratteristiche** | Caratteristiche:<br>- Tubo flessibile: Ø interno 10 mm, tubo intrecciato in PU (poliuretano)<br>- Riavvolgimento frenato<br>- Guida cavo con avanzamento/ritiro automatico<br>- Arresto ogni 50 cm (disattivabile)<br>- Alloggiamento in PP (polipropilene)<br>- Raccordo: 1/4"<br>- Supporto a muro girevole a 180°<br>- Pressione di esercizio: 10 bar |
| **Durata della garanzia** | 2 anni |
| **Lunghezza del cavo** | 15 m |
| **Diametro** | 10 mm |
| **Codice tariffario** | Tariffa normale (TN) |
| **Procedura di garanzia** | DIAGNOSI |
| **Vantaggio per il cliente** | Raccordi di ingresso e uscita dell’aria già montati |




***Prezzo al pubblico IVA esclusa : 115 €**

*Tariffe consigliate per gli utenti applicabili dal 01/09/2026 al 31/08/2027

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30 (il venerdì fino alle 16:30)