Avvolgitore ad aria Ø 13 mm, 15 m

Riferimento : OP 1119



Testo dell'articolo	Avvolgitore ad aria Ø 13 mm, 15 m
Codice a barre	3701555315393
Introduzione	Ottimizzate la potenza delle vostre attrezzature con l’OP 1119, il modello di punta della gamma di avvolgitori CLAS. Con un diametro interno di 13 mm, questo strumento è progettato specificamente per le officine in cui la portata d’aria è il fattore critico per le prestazioni. È la soluzione definitiva per alimentare senza alcuna limitazione i vostri avvitatori a impatto per impieghi gravosi e i vostri impianti ad alto consumo pneumatico.
Testo	Portata d’aria massima (Ø 13 mm): il diametro di passaggio di 13 mm elimina qualsiasi collo di bottiglia, garantendo che l’utensile riceva il 100% della potenza erogata dal compressore. Raggio d’azione professionale (15 m): offre una mobilità totale su 15 metri per intervenire su veicoli di grandi dimensioni o su più postazioni di lavoro contemporaneamente. Meccanismo rinforzato CLAS: sistema di avvolgimento automatico con molla ad alta torsione, testato per migliaia di cicli senza perdita di tensione. Tubo di qualità industriale: spessore rinforzato per resistere alle pressioni elevate e agli ambienti abrasivi, pur mantenendo una flessibilità ottimale. Carter ad alta protezione: involucro rigido che protegge il meccanismo e il tubo da urti, polvere e aggressioni chimiche. Fissaggio orientabile e robusto: piastra di fissaggio a parete ultra-resistente che consente una rotazione fluida per seguire i movimenti dell’operatore senza usura prematura del tubo.
Prodotto esaurito	Distribuzione automatica del cavo durante il riavvolgimento

Caratteristiche	Caratteristiche: - Tubo flessibile: Ø interno 13 mm, tubo intrecciato in PU (poliuretano) - Avvolgimento con freno - Guida per la distribuzione/il recupero automatico del cavo - Meccanismo di arresto ogni 50 cm (disattivabile) - Alloggiamento in PP (polipropilene) - Raccordo: 1/4" - Supporto a muro girevole a 180° - Pressione di esercizio: 10 bar
Durata della garanzia	2 anni
Lunghezza del cavo	15 m
Diametro	13 mm
Codice tariffario	Tariffa normale (TN)
Procedura di garanzia	DIAGNOSI
Vantaggio per il cliente	Raccordi di ingresso e uscita dell’aria già montati



***Prezzo al pubblico IVA esclusa : 149 €**

*Tariffe consigliate per gli utenti applicabili dal 01/09/2026 al 31/08/2027

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30 (il venerdì fino alle 16:30)