Ponte sollevatore a 4 colonne con piano oscillante, 400 V, 5 t

Riferimento : PE 4101T



Testo dell'articolo	Ponte sollevatore a 4 colonne con piano oscillante, 400 V, 5 t
Codice a barre	3701555318059
Testo	Ponte sollevatore elettroidraulico progettato appositamente per la geometria e il controllo tecnico, dotato di piastre oscillanti manuali e di alloggiamenti per piattaforme girevoli opzionali. Adatto per interventi meccanici su autovetture e VL. Comfort di lavoro: rampe di accesso monoblocco, posizionamento rapido e agevole del veicolo. Posizionamento rapido e agevole del veicolo con altezza da terra ridotta, consente una riparazione o un’ispezione rapida, binari lunghi 5160 mm Versatile: guide integrate che consentono l’utilizzo di una traversa di sollevamento opzionale (PE 7100). Disponibile come opzione: un kit di parcheggio per il rimessaggio di 2 auto. PE 4103.
Prodotto esaurito	équipé d'une alimentation d'air sous les rails
Caratteristiche	Caratteristiche: - altezza di sollevamento: 220-1850 mm - larghezza/lunghezza delle guide di scorrimento: 500/5160 mm - distanza regolabile tra i cuscinetti: 820/920 mm - alimentazione aria: 8 bar - potenza di azionamento: 3 kW - tensione elettrica dell’azionamento: (3 fasi + neutro) 400 V/50 Hz - massima sicurezza: sollevamento tramite monocilindro, sincronizzazione tramite 4 cavi

	- sblocco pneumatico dei fermi di sicurezza - sistema di sicurezza in caso di rottura del cavo - sistema di discesa di emergenza in caso di interruzione di corrente - arresto intermedio a 20 cm dal suolo per la sicurezza dell'utente e segnale acustico anti-schiacciamento - uscita dell'aria con raccordo pneumatico al centro di una delle piattaforme interne, sotto le guide - copertura protettiva del motore - presa elettrica da 240 V sul quadro elettrico - piastre oscillanti manuali - verniciatura epossidica
Opzioni	PE 7100 PE 0104
Consiglio	Per l'installazione e la messa in servizio, contattateci. Ai sensi della garanzia, l'installazione e la messa in servizio devono essere effettuate da un professionista. Spese di trasporto non incluse.
Durata della garanzia	2 anni
Potenza	3000 W
Tensione	400 V
Larghezza	3.185 mm
Altezza	2.350 mm
Peso del prodotto	1.290 kg
Altezza massima	1.850 mm
Altezza min.	220 mm
Larghezza di passaggio	2.830 mm
Capacità massima (T)	5 T
Codice tariffario	Tariffa attrezzature (TE)
Composizione della distinta base	1 x PE 4101T-1 - Ponte sollevatore a 4 colonne con percorso piano oscillante 400 V 5 t 1/1 4 x SA 3012 - Olio idraulico HV46 5 l
Procedura di garanzia	INTERVENTO
Vantaggio per il cliente	Fornito con olio idraulico HV46 e kit di fissaggio a terra

È necessaria l'alimentazione pneumatica	SÌ
Interruttore automatico/Sezione del cavo	16A D tetra / 5x2.5mm² (3PH + N + T)
Qualità del suolo	>20cm Béton C20/25



***Prezzo al pubblico IVA esclusa : 7.499 €**

*Tariffe consigliate per gli utenti applicabili dal 01/09/2026 al 31/08/2027

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30 (il venerdì fino alle 16:30)